SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

# ECOLOBI S1P LOW TLS S1 PS

ECOLBIS1PT

**Breed zittende trainer-achtige veiligheidsschoen met gerecycled bovenmateriaal**

ECOLOBI-veiligheidsschoenen met 45% gerecyclede microvezel, een bovenwerk van 100% gerecycled mesh, een composietneus, een slipvaste buitenzool en een extra brede pasvorm voor langdurig draagcomfort.

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Recycled microfiber (45% recycled) , gerecycleerde mesh |
| Binnenvoering | gerecycleerde mesh |
| Binnenzool | SJ Memory Foam voetbed |
| Tussenzool | Anti-perforatie textiel |
| Loopzool | Phylon/Rubber |
| Top | Composiet |
| Categorie | S1 PS / SR, FO, HI, HRO, CI, ESD |
| Maatbereik | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Gewicht staal | 0.520 kg |
| Normering | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022+A1:2024 |

$CO_2$ 6.00 kg



BLU




BLK



KHA




**TLS (Twist Lock-systeem)**
Dankzij Safety Jogger's innovatieve TLS-sluiting doe je je veiligheidsschoenen vliegensvlug aan en uit. Met één hand en in alle omstandigheden, zelfs wanneer je veiligheidshandschoenen draagt. Op die manier garandeert ons TLS-systeem een snelle, veilige en gemakkelijke precisiepasvorm. Eentje die nog meer comfort biedt en prestaties bevordert.



**Rubberen buitenzool**
Rubberen buitenzolen bieden veelzijdige functies die ze geschikt maken voor vele toepassingsgebieden: uitstekende snijbestendigheid, hitte- en koudebestendigheid, hoge flexibiliteit bij koude temperaturen, bestand tegen olie, brandstof en vele chemicaliën.



**Composiet veiligheidsneus**
Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid



**Metaalvrij**
Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.




**Slipweerstand (SR)**
Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de sliptest is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



**Hielabsorptie**
De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.

## Industrieën:
Montage, Automobielsector, Logistiek, Industrie

## Omgeving:
Oneffen oppervlakken, Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20345 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Recycled microfiber (45% recycled) , gerecycleerde mesh** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 1.2 | mg/㎠/u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 21 | mg/㎠ |
| **Binnenvoering** | **gerecycleerde mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 34.59 | mg/㎠/u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 277 | mg/㎠ |
| **Binnenzool** | **SJ Memory Foam voetbed** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles | cycli |
| **Loopzool** | **Phylon/Rubber** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 119.4㎣ (Density:1.3g/㎤) | ㎣ |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.31 | 0.43 | wrijving |
| | Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.36 | 0.44 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip | ≥ 0.19 | 0.36 | wrijving |
| | SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip | ≥ 0.22 | 0.33 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | 648 | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | 19.4 | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 25 | J |
| **Top** | **Composiet** | | | |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J) | N/A | NA | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN) | N/A | NA | mm |
| | Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J) | ≥ 14 | 15.5 | mm |
| | Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN) | ≥ 14 | 22.0 | mm |

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 3.72 | kg |
| | Verpakking | 0.12 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **6.00 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 15% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.