SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



Light

ECONILA S1 LOW

ECONILAS1L

Scarpa di sicurezza stile trainer con tomaia riciclata, dalla vestibilità ampia

Di più con meno. Grazie alla sua tomaia certificata GRS, ECONILA protegge sia i suoi piedi che l'ambiente. Questa scarpa di sicurezza priva di metallo ha un puntale di sicurezza composito, un design leggero e una protezione ESD. La suola in gomma offre un'eccezionale resistenza allo scivolamento ed è resistente a olio, carburante, sostanze chimiche e temperature estreme. Calzata extra-larga.

Materiale della tomaia	Microfibra Riciclata, Tessuto a maglia (100% riciclato)
Fodera interna	Maglia riciclata
Soletta	Sottopiede in schiuma di memoria SJ
Lamina	N/A
Suola	Phylon/gomma
Puntale	Composito
Categoria	S1 / SR, FO, HRO, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Peso del campione	0.440 kg
Normative	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022


CO_2 4.72 kg



KHA



BLK




Suola in gomma

Le suole in gomma offrono caratteristiche versatili che le rendono adatte a molte aree di applicazione: eccellente resistenza al taglio, resistenza al calore e al freddo, elevata flessibilità alle basse temperature, resistenza all'olio, al carburante e a molti prodotti chimici.



Puntale in composito

Privo di metallo e leggero, non ha conducibilità termica o elettrica.



Senza metallo

Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Resistenza allo scivolamento (SR)

Sostituisce il termine SRA +SRB=SRC usato in precedenza. SR significa che il test di scivolamento è stato eseguito su piastrelle contaminate con sapone e olio.



Assorbimento di energia del tacco

L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Scariche elettrostatiche

L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.

Industrie:
Montaggio, Automotive, Logistica, Industria

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici irregolari

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20345	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Microfibra Riciclata, Tessuto a maglia (100% riciclato)**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.3	mg/cm^2/h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	45	mg/cm^2
Fodera interna	**Maglia riciclata**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	34.59	mg/cm^2/h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	277	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma di memoria SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	119.4mm^3 (Density:1.3g/cm^3)	mm^3
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.31	0.43	attrito
	Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro	≥ 0.36	0.44	attrito
	Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti	≥ 0.19	0.36	attrito
	SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro	≥ 0.22	0.33	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	215	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	14.6	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	25	J
Puntale	**Composito**			
	Puntale resistente all'impatto (distanza 100J)	N/A	NA	mm
	Puntale resistente alla compressione (10kN)	N/A	NA	mm
	Puntale resistente all'impatto (distanza 200J)	≥ 14	16	mm
	Puntale resistente alla compressione (15kN)	≥ 14	17	mm

Taglia del campione: 42

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	2.45	kg
Confezione	0.12	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	4.72 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	11%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.

Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.