

ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

Guante de HPPE (polietileno de alto rendimiento) resistente a los cortes con revestimiento de espuma de nitrilo

Los guantes anticorte PROCUT sin costuras, fabricados con materiales reciclados, son la solución ideal para actividades laborales con riesgo de cortes. Ofrecen un nivel extremo de resistencia a los cortes (nivel 5) y un alto nivel de destreza gracias al forro de calibre 18.

Forro	18G Adamas/PA reciclado (77 % reciclado)/elastano/látex
Revestimiento	NITRILO DE ESPUMA
Categoría	TSF-Función de pantalla táctil, SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 6-12
Peso de la muestra	0.028 kg
Estándar	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE · ANSI /ISEA · 18G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42D

Industrias:

Montaje, Automotor, Química, Limpieza, Construcción, Alimentos y bebidas, Producción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica



GRY

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Alta resistencia a los cortes
Estos guantes proporcionan una alta protección contra los cortes, protegiendo sus manos de bordes u objetos afilados. Son adecuados para tareas que impliquen un riesgo moderado de cortes.

Sin látex
Estos guantes tienen un acolchado extra para proteger sus palmas y nudillos de los impactos, reduciendo el riesgo de lesiones.

Alta resistencia a la abrasión
Estos guantes están fabricados para soportar un uso intensivo sin desgastarse rápidamente. Cumplen el máximo nivel de resistencia a la abrasión según la norma EN 388.

Excelente destreza
Fabricados con uno de los tejidos de punto más finos disponibles, estos guantes ofrecen una excelente destreza, comodidad y protección.