

ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

Gant en HPPE (polyéthylène de haute qualité) résistant aux coupures avec enduction de mousse de nitrile fabriquée à partir de matériaux recyclés.

Gants ECO PROCUT recyclés résistants aux coupures, avec protection de niveau D et doublure de calibre 18 pour une sécurité et une dextérité extrêmes dans les travaux à haut risque.

Liner	Jauge 18 Adamas / PA recyclé (77 % de matières recyclées) / élasthanne / latex
Revêtement	MOUSSE DE NITRILE
Catégorie	TSF - Fonction écran tactile, SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 6-12
Poids de l'échantillon	0.028 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE · ANSI /ISEA · 18G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42D

Industries:

Montage, Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Alimentation et boissons, Production, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique



GRY

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Haute résistance à la coupure
Ces gants offrent une protection élevée contre les coupures et protègent vos mains contre les arêtes ou les objets tranchants. Ils conviennent aux tâches présentant un risque modéré de coupures.

Sans latex
Ces gants sont dotés d'un rembourrage supplémentaire qui protège vos paumes et vos articulations des chocs, réduisant ainsi le risque de blessure.

Haute résistance à l'abrasion
Ces gants sont conçus pour résister à un usage intensif sans s'user rapidement. Ils répondent au niveau le plus élevé de résistance à l'abrasion selon la norme EN 388.

Excellente dextérité
Fabriqués dans l'un des tricots les plus fins du marché, ces gants offrent une dextérité, un confort et une protection excellents.