

ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

Sarung tangan HPPE (polietilen berkualitas tinggi) tahan potong dengan lapisan busa nitril yang terbuat dari bahan daur ulang

Sarung tangan tahan gores ECO PROCUT yang terbuat dari 77% poliamida daur ulang, dengan tingkat ketahanan gores D dan lapisan dalam 18-gauge untuk sensasi sentuhan yang sangat baik dan keamanan kerja.

Liner	18 gauge adamas / poliamida (77% daur ulang) / elastan / lateks
Pelapisan	KAPAL NITRIL
Kategori	Fungsi Layar Sentuh TSF, Bebas silikon SIF
Kisaran ukuran	EU 6-12
Berat baja	0.028 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE · ANSI /ISEA · 18G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42D



GRY

Tingkat kinerja

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Uji Ketahanan potong (Coup Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi penetrasi (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Uji ketahanan potong pada bilah pisau lurus (metode TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
b. Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
c. Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
d. Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
e. ketahanan potong menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

Industri:

Perakitan, Otomotif, Kimia, Pembersihan, Konstruksi, Makanan & minuman, Industri, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis

Resistensi potong yang tinggi
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang tinggi terhadap luka dan melindungi tangan Anda dari ujung atau benda tajam. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan risiko terpotong sedang.

Bebas lateks
Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.

Ketahanan aus yang tinggi
Sarung tangan ini dibuat untuk menahan penggunaan berat tanpa cepat aus. Sarung tangan ini memenuhi tingkat ketahanan abrasi tertinggi menurut standar EN 388.

Kelincahan yang luar biasa
Terbuat dari salah satu rajutan tertipis yang tersedia, sarung tangan ini menawarkan ketangkasan, kenyamanan, dan perlindungan yang sangat baik.