SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



# ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

**リサイクル素材を使用した発泡ニトリルコーティングの耐切創性HPPE（高品質ポリエチレン）グローブ**

ECO PROCUTの耐切断性手袋は、77%のリサイクルポリアミドを使用しており、耐切断レベルD、18ゲージの裏地を備えており、優れた触感と安全な作業を実現します。

| | |
|---|---|
| ライナー | 18ゲージ・アダマス / ポリアミド（77%再生素材）/ エラスタン / ラテックス |
| コーティング | シップ・ニトリル |
| カテゴリー | TSF タッチスクリーン機能, SIFシリコーンフリー |
| サイズ範囲 | EU 6-12 |
| サンプル重量 | 0.028 kg |
| 規範 | ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 4 X 4 2 D |

CE ANSI/ISEA 18G DMF FREE PU LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42D

## 産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 食品・飲料, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル




GRY

## パフォーマンスレベル

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 耐摩耗性（回転数） | <100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b. クープ試験による耐切創性能 | <1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| c. 引裂強度（ニュートン） | <10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d. 耐貫通性（ニュートン） | <20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能 | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

**高い耐切創性**
この手袋は切り傷から手を守り、鋭利な刃物や物体から手を保護します。切り傷の危険性が中程度の作業に適しています。

**ラテックスフリー**
このグローブには、手のひらと指の関節を衝撃から守るパッドが追加されており、ケガのリスクを軽減します。

**高い耐摩耗性**
これらの手袋は、すぐに摩耗することなく、激しい使用にも耐えられるように作られています。EN 388規格による最高レベルの耐摩耗性を備えています。

**優れた敏捷性**
最も薄いニットのひとつから作られたこの手袋は、優れた手先の器用さ、快適性、保護性を提供します。