SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

Odporne na przecięcia rękawice HPPE (polietylen o wysokiej wydajności) z powłoką z pianki nitrylowej

Bezszwowe rękawice antyprzecięciowe PROCUT, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu, są idealnym rozwiązaniem do prac, w których występuje ryzyko przecięcia. Oferują ekstremalny poziom odporności na przecięcia (poziom 5) i wysoki poziom zręczności dzięki podszewce o grubości 18.

Splot	ŚCIEG 18 Adamas/ Nylon (77% z recyklingu)/ Elastan/ Lateks
Powłoka	PIANKA POLIURETANOWA
Kategoria	Kompatybilne z ekranami dotykowymi , SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 6-12
Waga próbki	0.028 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE · ANSI/ISEA · 18G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42D

Branże:

Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Budowlana, Żywność, Przemysł, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna



GRY

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.
b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

Wysoka odporność na przecięcia
Rękawice te zapewniają wysoką ochronę przed przecięciami, osłaniając dłonie przed ostrymi krawędziami lub przedmiotami. Są odpowiednie do zadań, które wiążą się z umiarkowanym ryzykiem przecięcia.

Nie zawiera lateksu
Rękawice te mają dodatkowe nadlanie, które chroni dłonie i kostki przed uderzeniami, zmniejszając ryzyko obrażeń.

Wysoka odporność na ścieranie
Rękawice te są skonstruowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie bez szybkiego zużycia. Spełniają najwyższy poziom odporności na ścieranie zgodnie z normą EN 388.

Doskonała manualność
Wykonane z jednej z najcieńszych dostępnych dzianin, rękawice te zapewniają doskonałą zręczność, wygodę i ochronę.