

ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

Устойчивые к порезам перчатки из HPPE (высококачественного полиэтилена) с вспененным нитриловым покрытием, изготовленные из переработанных материалов

Перчатки ECO PROCUT, устойчивые к порезам, изготовленные из 77 % переработанного полиамида, с уровнем защиты от порезов D и подкладкой толщиной 18 гауге, обеспечивающие превосходную тактильную чувствительность и безопасность при работе.

Подкладка	18 калибр, Адамас / полиамид (77 % переработанного сырья) / эластан / латекс
Верхний слой	КОРАБЛЬ NITRILE
Категория	TSF Функция сенсорного экрана, SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.028 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE · ANSI /ISEA · 18G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 2 D

Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая



GRY

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.

b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.

c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.

d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.

e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Высокая стойкость к порезам
Эти перчатки обеспечивают высокую степень защиты от порезов и предохраняют Ваши руки от острых краев или предметов. Они подходят для работ с умеренным риском порезов.

Без латекса
Эти перчатки имеют дополнительную подкладку, защищающую Ваши ладони и костяшки пальцев от ударов, снижая риск травм.

Высокая износостойкость
Эти перчатки выдерживают интенсивное использование без быстрого износа.
Они отвечают самому высокому уровню устойчивости к истиранию в соответствии со стандартом EN 388.

Превосходная ловкость
Изготовленные из одного из самых тонких трикотажных материалов, эти перчатки обеспечивают превосходную ловкость рук, комфорт и защиту.