SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

ถุงมือ HPPE (โพลีเอทีลนประสิทธภาพสูง) ป้องกันการบาด พร้อมเคลือบโฟมไนไตรล ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล

ถุงมือกันบาด ECO PROCUT ผลิตจากโพลีอะไมด์รีไซเคิล 77% ระดับการป้องกันการัตด D และซับในหนา 18 เกจ เพื่อความไวต่อการสัมผัสที่ดีเยี่ยมและความปลอดภัยในการทำงาน

ซับ	เส้นด้าย Adamas ขนาด 18 เกจ / โพลีอะไมด์ (รีไซเคิล 77%) / อีลาสเทน / ลาเท็กซ์
การเคลือบผิว	โฟมไนไตรล์
หมวดหมู่	ฟังก์ชันหน้าจอสัมผัส TSF, SIF ปราศจากซิลิโคน
ช่วงขนาด	EU 6-12
น้ำหนักเหล็ก	0.028 kg
มาตรฐาน	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE | ANSI /ISEA | 18G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



อุตสาหกรรม:
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การก่อสร้าง, อาหารและเครื่องดื่ม, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, เหมืองแร่, น้ำมันก๊าซ, เกษตรกรรม, ยุทธวิธี



GRY

ระดับประสิทธภาพ

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. แรงฉีกขาด (นิวตัน)	< 10	10	25	50	75	-
d. ความต้านทานการเจาะ (นิวตัน)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบด้วยวิธี TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดหมุนด้วยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานด้วยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

ทนทานต่อการตัดสูง
ถุงมือเหล่านี้ช่วยปกป้องคุณจากการบาดได้เป็นอย่างดี และปกป้องมือของคุณจากขอบหรือวัตถุที่คม เหมาะกับงานที่มีความเสี่ยงการบาดปานกลาง

มีความคล่องตัวเป็นเลิศ
ถุงมือเหล่านี้ผลิตจากผ้าถักที่บางที่สุดชนิดหนึ่ง จึงมีความคล่องตัว สะดวกสบาย และให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยม

ทนต่อการสึกหรอสูง
ถุงมือเหล่านี้ออกแบบมาให้ทนทานต่อการใช้งานหนักโดยไม่เสื่อมสภาพเร็ว มีคุณสมบัติตามทานการสึกหรอในระดับสูงสุดตามมาตรฐาน EN 388

ปราศจากน้ำยาง
ถุงมือเหล่านี้มีแผนรองพิเศษเพื่อปกป้องฝ่ามือและข้อต่อนิ้วของคุณจากแรงกระแทก ช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ