

ECO PROCUT 4X42D

ECOPROCUT

防割 HPPE（高性能聚乙烯）手套，带有泡沫丁腈涂层，由回收材料制成

无缝 ECO PROCUT 防切割手套由回收材料制成，是有切割风险的工作活动的理想解决方案。手套具有极高的防切割性能（5 级），18 号衬里使手套具有高度灵巧性。

内里	回收的 18 号防割纱线
覆膜	泡沫腈
等级	TSF-触摸屏功能，SIF-无硅树脂
大小范围	EU 6-12
样品重量	0.028 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A4 3 5 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 D

CE · ANSI/ISEA · 18G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



工业:
装修，汽车，化学，清洁，建筑，食品及饮料，工业，物流，矿业，油气，策略



GRY

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

高抗切割性
这款手套具有很高的防切割保护能力，可保护双手免受锋利边缘或物体的伤害。适用于中等割伤风险的工作。

高耐磨性
这种手套可以承受重负荷使用，不会很快磨损。它们达到了 EN 388 标准规定的最高耐磨级别。

卓越的灵活性
这款手袋采用最先进的材料制成，具有极佳的触感、舒适度和防滑性。

不含乳胶
这些手套有额外的衬垫，可以保护手掌和指关节免受撞击，降低受伤的风险。