SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



ECO PRODRY 2131X

ECOPRODRY

Les gants de sécurité tout-en-un avec double enduction de latex fabriqués à partir de matériaux recyclés

Gants recyclés ECO PRODRY avec doublure en polyester/nylon pour garder les mains au sec et revêtement en latex mousse pour une protection contre le froid dans toutes les conditions météorologiques.

Liner	PES recyclé jauge 15 (92 % de matières recyclées) / latex
Revêtement	LATEX/REVETEMENT LATEX
Catégorie	SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 7-12
Poids de l'échantillon	0.042 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE · ANSI/ISEA · 15G · DMF FREE PU · SILICONE FREE

EN ISO 21420



EN 388:2016



Industries:

Montage, Automobile, Chimie, Nettoyage, Construction, Production, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique



BLU

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Déperlante
Garde vos mains au sec en repoussant l'eau et l'humidité.

Une prise en main extraordinaire
Vous avez une prise ferme sur les objets, qu'ils soient secs, humides ou huileux, grâce à l'adhérence exceptionnelle de ces gants.

Double couche de revêtement
Ces gants sont dotés de deux couches d'enduction : la première couche offre une protection supérieure, tandis que la seconde couche assure une excellente adhérence, même dans des conditions humides ou mouillées.

Grande dextérité
Fabriqués à partir du matériau tricoté le plus fin qui soit, ces gants offrent le plus haut niveau de dextérité, de confort et de protection.