

ECO PRODRY 2131X

ECOPRODRY

リサイクル素材を使用したダブルラテックスコーティングのオールインワン安全手袋

ECO PRODRY グローブは、92%が再生ポリエステル製の裏地、撥水加工を施したラテックス、そして保温性に優れたフォームラテックスを採用しており、寒さや湿気の多い環境でも優れたグリップ力と快適さを提供します。

ライナー	15ゲージのポリエステル（92%が再生素材）/ ラテックス
コーティング	ラテックス/ラテックスサンド
カテゴリー	SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 7-12
サンプル重量	0.042 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE ANSI/ISEA 15G DMF FREE PU SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

2131X

産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, 建設, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル



BLU

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性（回転数）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度（ニュートン）	< 10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性（ニュートン）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

撥水性
水や湿気をはじき、手をドライに保ちます。

二重コーティング
このグローブは2層のコーティングが施されており、1層目は優れたプロテクションを提供し、2層目は濡れた状態や湿った状態でも優れたグリップ力を発揮します。

高い敏捷性
最も薄いニット素材で作られたこの手袋は、最高レベルの器用さ、快適さ、保護性を提供します。

並外れたグリップ力
乾燥したものでも、濡れたものでも、油性のものでも、この手袋の優れたグリップ力のおかげで、対象物をしっかりとつかむことができます。