SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PRODRY 2131X

ECOPRODRY

As luvas de segurança tudo-em-um com duplo revestimento de látex feitas de materiais reciclados

Luvas ECO PRODRY com forro de poliéster 92% reciclado, látex repelente de água e espuma de látex isolante, para uma melhor aderência e conforto em condições de frio e humidade.

Forro	Poliéster de calibre 15 (92 % reciclado) / látex
Revestimento	Latex/Latex Rugoso
Categoria	SIF sem silicone
Intervalo de tamanhos	EU 7-12
Peso da amostra	0.042 kg
Normas	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

2131X

Indústrias:

Montagem, Automóvel, Produtos químicos, Limpeza, Construção, Indústria, Logística, Mineração, Petróleo e gás, Tático



BLU

Nível de desempenho

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistência à abrasão (rotações)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistência ao corte (teste Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistência ao rasgamento (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistência à penetração (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistência ao corte por lâmina reta (TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistência à abrasão: com base no número de ciclos necessários para esfregar a luva de amostra.
b. Resistência de corte: baseada no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina rotativa a uma velocidade constante.
c. Resistência ao rasgamento: baseada na quantidade de força necessária para rasgar a amostra.
d. Resistência à perfuração: com base na quantidade de força necessária para perfurar a amostra com uma ponta de tamanho normal.
e. resistência ao corte de acordo com o teste TDM100: com base no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina deslizante a uma velocidade constante.

Repelente de água
Mantém as suas mãos secas ao repelir a água e a humidade.

Dupla camada de revestimento
Estas luvas têm duas camadas de revestimento: a primeira camada oferece uma proteção superior, enquanto a segunda camada proporciona uma excelente aderência, mesmo em condições de humidade ou molhadas.

Alta agilidade
Fabricadas com o material de malha mais fino disponível, estas luvas oferecem o mais elevado nível de destreza, conforto e proteção.

Aderência extraordinária
Graças à excecional aderência destas luvas, pode agarrar com firmeza os objectos, quer estejam secos, molhados ou oleosos.