SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



# ECO PRODRY 2131X

ECOPRODRY

**ถุงมือนิรภัยแบบออลอินวันเคลือบลาเท็กซ์สองชั้น ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล**

ถุงมือ ECO PRODRY ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง บุด้วยโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล 92% เคลือบด้วยน้ำยางกันน้ำ และโฟมน้ำยางกันความเย็น เพื่อการยึดเกาะและความสบายในสภาพอากาศหนาวเย็นและเปียกชื้น

| | |
|---|---|
| ัซับ | โพลีเอสเตอร์ 15 เกจ (รีไซเคิล 92%) / ลาเท็กซ์ |
| การเคลือบผิว | สีลาเท็กซ์/ลาเท็กซ์แซนด์ |
| หมวดหมู่ | SIF ปราศจากซิลิโคน |
| ช่วงขนาด | EU 7-12 |
| น้ำหนักเหล็ก | 0.042 kg |
| มาตรฐาน | ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 2 1 3 1 X |

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

2131X

**อุตสาหกรรม:**
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, เคมีคอล, งานด้านการทำความสะอาด, การกอสราง, อุตสาหกรรม, การขนสง โลจิสติกส, เหมืองแร, น้ำมันกาซ, ไกยวักบุยทธิวิธ




BLU

## ระดับประสิทธิภาพ

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **a.** ความต้านทานการกัดกร่อน (รอบ) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| **b.** ค่าความทนต่อการบาด (ทดสอบแบบ **Coup test**) | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| **c.** แรงฉีกขาด (นิวัตน) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| **d.** ความต้านทานการเจาะ (นิวัตน) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **e.** ค่าความทนต่อการบาดจากใบมีดตรง (ทดสอบดวยวิธี **TDM 100**) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. ความทนทานต่อการสึกกร่อน: ขึ้นอยู่กับจำนวนรอบที่ใช้ในการถูถุงมือตัวอย่าง
b. ความต้านทานการตัด: วัดจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานดวยใบมีดหมุนดวยความเร็วคงที่
c. การต้านทานการฉีกขาด: ขึ้นอยู่กับปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการฉีกตัวอย่าง
d. ความต้านทานต่อการเจาะ: วัดจากปริมาณแรงที่ต้องใช้ในการเจาะชิ้นงานด้วยหัวเจาะขนาดมาตรฐาน
e. ความต้านทานการตัดตามการทดสอบ TDM100: พิจารณาจากจำนวนรอบที่จำเป็นในการตัดผ่านชิ้นงานดวยใบมีดเลื่อนที่ความเร็วคงที่

**กันน้ำ**
ช่วยให้มือของคุณแห้งด้วยการขับไล่น้ำและความชื้น

**มีความคล่องตัวสูง**
ถุงมือเหล่านี้ทำจากวัสดุถักที่บางที่สุดที่มีอยู่ ให้ความคล่องตัว ความสบาย และการปกป้องในระดับสูงสุด

**เคลือบสองชั้น**
ถุงมือเหล่านี้มีการเคลือบสองชั้น: ชั้นแรกให้การปกป้องที่เหนือกว่า ในขณะที่ชั้นที่สองให้การยึดเกาะที่ดีเยี่ยม แม้ในสภาพที่เปียกหรือชื้น

**ด้ามจับที่ไม่ธรรมดา**
คุณจะยึดเกาะวัตถุได้อย่างมั่นคง ไม่ว่าจะเป็นของแห้ง เปียก หรือมันด้วยคุณสมบัติการยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมของถุงมือเหล่านี้