

ECO PRODRY 2131X

ECOPRODRY

Găng tay an toàn t ất cả **trong** m ớp phủ **cao su kép,** ớ đư ợc **làm** t ừ vật l iệu **tái** ch ế

Găng tay ECO PRODRY Rái ch ớ ế 92%, chất l iệu latex ch ố n g thấm ớp u mút latex cách nhiệ t giúp tăng độ bám và t ạo cảm giác trong điều k iệ n l ạnh và ẩm ư ớt

lót	Polyester 15 gauge (92% tái chế) / latex
l	MÀU CÁT LATEX/LATEX
Loạ	SIF không chứa silicone
Phạm vi kích thước	EU 7-12
thép	0.042 kg
hiêu chu	ANSI/ISEA 105:2016 : A1 2 3 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 2 1 3 1 X

CE | ANSI /ISEA | 15G | DMF FREE PU | SILICONE FREE

EN ISO 21420 EN 388:2016



ất

ô bền xé (Newton)

Công nghiệp **n:**
Biên t ập , lĩnh vự c ô tô, Hoá h oạch , Xây dự n g, Ngành công n ghiệp , Khai thác m ỏ , Dầu khí ,thiế n thu



BLU

mức độ hiệu s

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả **năng** chống **mài mòn** (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả **năng** chống **ghép** nối)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
(Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Sức cản **(Newton)**	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Khả **năng** **TDM 100)**	2	5	10	15	22	30

a. Khả năng chống mài mòn: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để chà xát qua găng tay
b. Khả năng trên chu kỳ cần thiết
c. Khả năng chống xé: Dựa trên lượng lực cần thiết để xé
d. Khả năng chống xuyên thủng: Dựa trên lực cần thiết để xuyên thủng có kích thước tiêu chu
e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt

ốc độ không qua

Chống thấm nước
Giữ cho bàn tay khô ráo bằng cách đẩy lùi nước và độ ẩm.

lớp phủ **hai** l
Găng tay này có lớp phủ latex trong điều.kiện ẩm ướt

Tính linh hoạt **cao**
Những chiếc găng tay này được làm từ chất liệu dệt kim mỏng nhất hiện có, mang lại cảm giác thoải mái cao nhất

bám phi th ường
sẽ nằm ở bề mặt của lòng bàn tay, hay dính vào đặc biệt mà những chiếc găng tay này mang lại