SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Schnittfester HPPE-Handschuh (hochwertiges Polyethylen) mit doppelter Nitrilbeschichtung, hergestellt aus recyceltem Material

Die nahtlosen, schnittfesten PROTECTOR Handschuhe gewährleisten Fingerfertigkeit, Sicherheit, Griffigkeit und Zuverlässigkeit. Sie wurden entwickelt, um maximale mechanische Festigkeit für leichte bis harte Arbeitsbedingungen zu bieten. Die ideale Lösung für Aktivitäten unter ungünstigeren Bedingungen.

Liner	13 Gauge HPPE/Recycled Polyester/Glasfaser/ Elastan/Latex
Beschichtung	NITRIL/NITRIL SANDIG
Kategorie	SIF silikonfrei
Größenbereich	EU 7-12
Mustergewicht	0.047 kg
Standards	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



Branchen:

Automobilindustrie, Chemische Industrie, Reinigung, Logistik, Bergbau, Öl und Gas, Einsatzkräfte, Produktion, Bauwesen, Montage



GBL

Leistungsstufe

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Abriebwiderstand (Durchgänge)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Schnittfestigkeit (Coup-Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Reißfestigkeit (Nm)	< 10	10	25	50	75	-
d. Durchstichfestigkeit (Nm)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Schnittfestigkeit bei geraden Klingen (TDM 100-Test)	2	5	10	15	22	30

a. Abriebwiderstand: Basierend auf der Anzahl der Durchgänge die benötigt werden, um ein Testexemplar durchzureiben.

b. Schnittfestigkeit: Basierend auf der Anzahl der Durchgänge die nötig sind um ein Testexemplar mit konstanter Geschwindigkeit zu durchschneiden.

c. Reißfestigkeit: Basierend auf der Kraft die nötig ist, ein Testexemplar zu zerreißen.

d. Durchstichfestigkeit: Basierend auf der Kraft die nötig ist ein Testexemplar mit einem Standarddorn zu durchstechen.

e. Schnittfestigkeit nach TDM100 Test: basierend auf der Anzahl der Zyklen die erforderlich sind, um die Probe mit einer Gleitschaufel bei konstanter Geschwindigkeit zu durchschneiden.

Wasserabweisend
Hält Ihre Hände trocken, indem es Wasser und Feuchtigkeit abweist.

Rundumschutz
Diese Handschuhe bieten einen großartigen Rundumschutz und halten Ihre Hände in vielen verschiedenen Umgebungen sicher.

Hohe Abriebfestigkeit
Diese Handschuhe sind für eine starke Beanspruchung ausgelegt, ohne schnell zu verschleißen. Sie erfüllen die höchste Stufe der Abriebfestigkeit gemäß der Norm EN 388.

Hohe Schnittfestigkeit
Diese Handschuhe bieten einen hohen Schutz vor Schnittverletzungen und schützen Ihre Hände vor scharfen Kanten oder Gegenständen. Sie sind für Aufgaben geeignet, die ein mittleres Risiko von Schnittverletzungen beinhalten.

Ölbeständig
Die Handschuhe können mit Ölen, Fetten und Lösungsmitteln umgehen, ohne kaputt zu gehen. Sie sind ideal für mechanische Arbeiten oder Berufe in der Fertigung, Wartung oder der Ölindustrie.

Latexfrei
Diese Handschuhe sind extra gepolstert, um Ihre Handflächen und Knöchel vor Stößen zu schützen und so das Verletzungsrisiko zu verringern.