SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Guante de HPPE (polietileno de alto rendimiento) resistente a los cortes con doble recubrimiento de nitrilo, fabricado con materiales reciclados

Los guantes anticorte PROTECTOR sin costuras garantizan destreza, seguridad, agarre y fiabilidad. Han sido diseñados para proporcionar la máxima resistencia mecánica en condiciones de trabajo de ligeras a duras. Junto a una resistencia máxima a los cortes, estos guantes ofrecen una enorme comodidad y destreza. La solución ideal para actividades en condiciones menos favorables.

Forro	13G HPPE/PES reciclado (31 % reciclado)/PES/fibra de vidrio/elastano/látex
Revestimiento	NITRILO/NITRILO ARENOSO
Categoría	SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 7-12
Peso de la muestra	0.047 kg
Estándar	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI/ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

Industrias:

Automotor, Química, Limpieza, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica, Producción, Construcción, Montaje



GBL

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Repele el agua
Mantiene sus manos secas repeliendo el agua y la humedad.

Protección integral
Estos guantes ofrecen una gran protección integral, manteniendo sus manos seguras en muchos entornos diferentes.

Alta resistencia a la abrasión
Estos guantes están fabricados para soportar un uso intensivo sin desgastarse rápidamente. Cumplen el máximo nivel de resistencia a la abrasión según la norma EN 388.

Alta resistencia a los cortes
Estos guantes proporcionan una alta protección contra los cortes, protegiendo sus manos de bordes u objetos afilados. Son adecuados para tareas que impliquen un riesgo moderado de cortes.

Resistente al aceite
Los guantes pueden manipular aceites, grasas y disolventes sin estropearse. Son ideales para trabajos mecánicos o profesiones de la industria manufacturera, de mantenimiento o petrolera.

Sin látex
Estos guantes tienen un acolchado extra para proteger sus palmas y nudillos de los impactos, reduciendo el riesgo de lesiones.