

ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Gant en HPPE (polyéthylène de haute qualité) résistant aux coupures avec double enduction de nitrile, fabriqué à partir de matériaux recyclés.

Gants ECO PROTECTOR résistants aux coupures, offrant une résistance maximale, une protection anti-coupures de niveau C, un confort et une dextérité assurant une prise en main fiable dans des conditions de travail difficiles.

Liner	Jauge 13 HPPE / PES recyclé (31 % de matière recyclée) / PES / Fibre de verre / Élasthanne / Latex
Revêtement	NITRILE/REVETEMENT NITRILE
Catégorie	SIF sans silicone
Tailles disponibles	EU 7-12
Poids de l'échantillon	0.047 kg
Normes	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI/ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

Industries:

Automobile, Chimie, Nettoyage, Logistique, Exploitation minière, Pétrole et gaz, Tactique, Production, Construction, Montage



GBL

Niveau de performance

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Résistance à l'abraison (cycles)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Résistance à la coupure (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Résistance à la déchirure (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Résistance à la perforation (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Résistance à la coupure par lame droite (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Résistance à l'abrasion : basé sur le nombre de cycles requis pour pénétrer au travers du gant échantillon.
b. Résistance aux coupures : basé sur le nombre de cycles requis pour couper au travers du gant échantillon a une vitesse constante.
c. Résistance à la déchirure : basé sur la force requise pour déchirer l'échantillon.
d. Résistance à la perforation : basé sur la force requise pour perforer l'échantillon avec une pointe de taille standard.
e. Résistance aux coupures : Test TDM100. Ceci est basé sur le nombre de cycles nécessaires pour couper l'échantillon à une vitesse constante avec une lame coulissante.

Déperlante
Garde vos mains au sec en repoussant l'eau et l'humidité.

Protection intégrale
Ces gants offrent une excellente protection dans toutes les conditions et gardent vos mains en sécurité dans divers environnements.

Haute résistance à l'abrasion
Ces gants sont conçus pour résister à un usage intensif sans s'user rapidement. Ils répondent au niveau le plus élevé de résistance à l'abrasion selon la norme EN 388.

Haute résistance à la coupure
Ces gants offrent une protection élevée contre les coupures et protègent vos mains contre les arêtes ou les objets tranchants. Ils conviennent aux tâches présentant un risque modéré de coupures.

Résistant à l'huile
Les gants peuvent manipuler des huiles, des graisses et des solvants sans s'abîmer. Ils sont idéaux pour les travaux mécaniques ou les métiers de la fabrication, de la maintenance ou de l'industrie pétrolière.

Sans latex
Ces gants sont dotés d'un rembourrage supplémentaire qui protège vos paumes et vos articulations des chocs, réduisant ainsi le risque de blessure.