

# ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

**Sarung tangan HPPE (polietilen berkualitas tinggi) tahan potong dengan lapisan nitril ganda, terbuat dari bahan daur ulang**

Sarung tangan tahan gores ECO PROTECTOR yang terbuat dari 31% poliester daur ulang, dengan tingkat ketahanan gores C serta cengkeraman dan sensasi sentuhan yang sangat baik untuk pekerjaan yang menuntut.

| | |
|---|---|
| Liner | 13 gauge HPPE / poliester (31% daur ulang) / poliester / serat kaca / elastan / lateks |
| Pelapisan | PASIR NITRIL/NITRIL |
| Kategori | Bebas silikon SIF |
| Kisaran ukuran | EU 7-12 |
| Berat baja | 0.047 kg |
| Standardisasi | ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6<br>EN 407:2020 : X 1 X X X X<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 4 X 4 4 C |

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

**Industri:**
Otomotif, Kimia, Pembersihan, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis, Industri, Konstruksi, Perakitan




GBL

## Tingkat kinerja

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Ketahanan abrasi (putaran) | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b. Uji Ketahanan potong (Coup Test) | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| c. Kekuatan sobek (Newton) | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d. Resistensi penetrasi (Newton) | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e. Uji ketahanan potong pada bilah pisau lurus (metode TDM 100) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
b. Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
c. Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
d. Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
e. ketahanan potong menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

**Anti air**
Menjaga tangan Anda tetap kering dengan menolak air dan kelembapan.

**Perlindungan menyeluruh**
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang sangat baik dalam segala kondisi dan menjaga tangan Anda tetap aman di berbagai lingkungan.

**Ketahanan aus yang tinggi**
Sarung tangan ini dibuat untuk menahan penggunaan berat tanpa cepat aus. Sarung tangan ini memenuhi tingkat ketahanan abrasi tertinggi menurut standar EN 388.

**Resistensi potong yang tinggi**
Sarung tangan ini menawarkan perlindungan yang tinggi terhadap luka dan melindungi tangan Anda dari ujung atau benda tajam. Sarung tangan ini cocok untuk pekerjaan dengan risiko terpotong sedang.

**Tahan minyak**
Sarung tangan ini dapat menangani minyak, gemuk, dan pelarut tanpa rusak. Sarung tangan ini ideal untuk pekerjaan mekanis atau pekerjaan di bidang manufaktur, pemeliharaan, atau industri minyak.

**Bebas lateks**
Sarung tangan ini memiliki bantalan ekstra untuk melindungi telapak tangan dan buku-buku jari Anda dari benturan, sehingga mengurangi risiko cedera.