

ECO PROTECTOR 4X44C

ECOPROTECT

耐切創性HPPE（高品質ポリエチレン）グローブ、ダブルニトリルコーティング、リサイクル素材使用

ECO PROTECTORの耐切断性手袋は、31%のリサイクルポリエステルを使用しており、耐切断レベルCを満たし、厳しい作業環境でも優れたグリップ力と触覚を備えています。

ライナー	13ゲージ HPPE / ポリエステル（リサイクル素材31%）/ ポリエステル / ガラス繊維 / エラスタン / ラテックス
コーティング	ニトリル/ニトリルサンド
カテゴリー	SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 7-12
サンプル重量	0.047 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE ANSI/ISEA 13G DMF FREE PU LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



産業分野:

オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル, 産業分野, 建設, 組立



GBL

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性（回転数）	<100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度（ニュートン）	<10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性（ニュートン）	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

撥水性
水や湿気をはじき、手をドライに保ちます。

オールラウンドなプロテクション
この手袋は、あらゆる条件下で優れた保護性能を発揮し、様々な環境下であなたの手を安全に守ります。

高い耐摩耗性
これらの手袋は、すぐに摩耗することなく、激しい使用にも耐えられるように作られています。EN 388規格による最高レベルの耐摩耗性を備えています。

高い耐切創性
この手袋は切り傷から手を守り、鋭利な刃物や物体から手を保護します。切り傷の危険性が中程度の作業に適しています。

耐油性
この手袋は、油、グリース、溶剤に対応し、故障することはありません。機械作業や製造業、メンテナンス業、石油産業などの職種に最適です。

ラテックスフリー
このグローブには、手のひらと指の関節を衝撃から守るパッドが追加されており、ケガのリスクを軽減します。