

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

재활용 소재로 제작된 이중 니트릴 코팅이 적용된 절단 방지 HPPE(고품질 폴리에틸렌) 장갑

ECO PROTECTOR 절단 방지 장갑은 **31%** 재활용 폴리에스터로 제작되었으며, 절단 등급 C를 충족하고 까다로운 작업에 적합한 뛰어난 그립감과 촉감을 제공합니다.

라이너	13 게이지 **HPPE** / 폴리에스터 (**31%** 재활용) / 폴리에스터 / 유리섬유 / 엘라스탄 / 라텍스
코팅	니트릴/니트릴 모래
카테고리	**SIF** 무실리콘
크기 범위	**EU 7-12**
스틸 무게	**0.047 kg**
표준화	**ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6** **EN 407:2020 : X 1 X X X X** **EN ISO 21420:2020** **EN 388:2016 : 4 X 4 4 C**

CE · ANSI/ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X44C

산업 분야:
자동차, 화학, 청소, 물류, 마이닝, 석유 및 가스, 전술, 산업, 건설, 어셈블리



GBL

성능 수준

EN388:2016	**0**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**
a. 내마모성(회전)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 절단저항 **(Coup** 시험)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 인열 강도(뉴턴)	< 10	10	25	50	75	-
d. 침투 저항(뉴턴)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	**A**	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
e. 직선날 절단저항 **(TDM 100** 시험)	2	5	10	15	22	30

a. 내마모성: 샘플 장갑을 문지르는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
b. 절삭 저항: 일정한 속도로 회전하는 칼날로 시료를 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.
c. 인열 저항: 샘플을 찢는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
d. 천공 저항: 표준 크기의 팁으로 샘플을 뚫는 데 필요한 힘의 양을 기준으로 합니다.
e. TDM100 테스트에 따른 절단 저항: 일정한 속도로 슬라이딩 블레이드로 샘플을 절단하는 데 필요한 사이클 수를 기준으로 합니다.

발수성
물과 습기를 차단하여 손을 건조하게 유지합니다.

전방위적 보호
이 장갑은 모든 조건에서 탁월한 보호 기능을 제공하며 다양한 환경에서 손을 안전하게 보호합니다.

높은 내마모성
이 장갑은 무거운 사용에도 빨리 닳지 않고 견딜 수 있도록 제작되었습니다. **EN 388** 표준에 따라 최고 수준의 내마모성을 충족합니다.

높은 절단 저항
이 장갑은 베임을 방지하고 날카로운 모서리나 물체로부터 손을 보호합니다. 베일 위험이 중간 정도인 작업에 적합합니다.

내유성
이 장갑은 오일, 그리스 및 용제를 고장 없이 다룰 수 있습니다. 기계 작업이나 제조, 유지보수 또는 석유 산업의 직종에 이상적입니다.

라텍스 프리
이 장갑은 여분의 패딩이 있어 손바닥과 손가락 마디를 충격으로부터 보호하여 부상 위험을 줄여줍니다.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com