SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Snijbestendige HPPE (hoogwaardig polyethyleen) handschoen met dubbele nitril coating, gemaakt van gerecycled materiaal

ECO PROTECTOR snijbestendige handschoenen met 31% gerecycled polyester, snijniveau C en uitstekende grip en tastgevoel voor veeleisend werk.

Liner	13 gauge HPPE / polyester (31% gerecycleerd) / polyester / glasvezel / elastaan / latex
Coating	NITRIL/NITRIL ZANDKLEURIG
Categorie	SIF-siliconenvrij
Maatbereik	EU 7-12
Gewicht staal	0.047 kg
Normering	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI /ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

Industrieën:

Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch, Industrie, Bouw, Montage



GBL

Performance niveau

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijbestendigheid (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Penetratie weerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Snijbestendigheid (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoen te wrijven.

b. snijbestendigheid: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

c. Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.

d. Steekweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.

e. snijbestendigheid volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

Waterafstotend
Houdt je handen droog door water en vocht af te stoten.

Allround bescherming
Deze handschoenen bieden uitstekende bescherming in alle omstandigheden en houden je handen veilig in diverse omgevingen.

Hoge slijtvastheid
Deze handschoenen zijn gemaakt om zwaar gebruik te weerstaan zonder snel te verslijten. Ze voldoen aan het hoogste niveau van slijtvastheid volgens de EN 388 norm.

Hoge snijbestendigheid
Deze handschoenen bieden een hoge bescherming tegen snijwonden en beschermen je handen tegen scherpe randen of voorwerpen. Ze zijn geschikt voor taken met een matig risico op snijwonden.

Oliebestendig
De handschoenen kunnen oliën, vetten en oplosmiddelen aan zonder stuk te gaan. Ze zijn ideaal voor mechanisch werk of beroepen in de productie, het onderhoud of de olie-industrie.

Latexvrij
Deze handschoenen hebben extra padding om je handpalmen en knokkels te beschermen tegen impact, waardoor het risico op letsels wordt verminderd.