SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Odporne na przecięcia rękawice HPPE (polietylen o wysokiej wydajności) z podwójną powłoką nitrylową, wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu

Bezszwowe rękawice PROTECTOR odporne na przecięcia gwarantują sprawność manualną, bezpieczeństwo, chwytność i niezawodność. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną wytrzymałość mechaniczną w lekkich i ciężkich warunkach pracy. Oprócz maksymalnej odporności na przecięcia, rękawice te oferują ogromny komfort i zręczność manualną. Idealne rozwiązanie do pracy w mniej sprzyjających warunkach.

Splot	ŚCIEG 13 HPPE/Poliester (31% z recyklingu)/ Włókno szklane/ Elastan/ Lateks
Powłoka	NITRYL
Kategoria	SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 7-12
Waga próbki	0.047 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI/ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



Branże:
Motoryzacja, Chemiczna, Czyszczenie, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna, Przemysł, Budowlana, Montażowa



GBL

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.
b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.
c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.
d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.
e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

Wodoodporność
Utrzymuje dłonie suche, odpychając wodę i wilgoć.

Wszechstronna ochrona
Rękawice te zapewniają doskonałą, wszechstronną ochronę, chroniąc dłonie w wielu różnych środowiskach.

Wysoka odporność na ścieranie
Rękawice te są skonstruowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie bez szybkiego zużycia. Spełniają najwyższy poziom odporności na ścieranie zgodnie z normą EN 388.

Wysoka odporność na przecięcia
Rękawice te zapewniają wysoką ochronę przed przecięciami, osłaniając dłonie przed ostrymi krawędziami lub przedmiotami. Są odpowiednie do zadań, które wiążą się z umiarkowanym ryzykiem przecięcia.

Odporność na olej
Rękawice radzą sobie z olejami, smarami i rozpuszczalnikami bez ryzyka uszkodzenia. Idealnie nadają się do prac mechanicznych lub zawodów związanych z produkcją, konserwacją lub przemysłem naftowym.

Nie zawiera lateksu
Rękawice te mają dodatkowe nadlanie, które chroni dłonie i kostki przed uderzeniami, zmniejszając ryzyko obrażeń.