SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Luva HPPE (polietileno de alta qualidade) resistente aos cortes com revestimento duplo de nitrilo, fabricada a partir de material reciclado

Luvas resistentes a cortes ECO PROTECTOR com 31 % de poliéster reciclado, nível de resistência a cortes C e excelente aderência e sensibilidade tátil para trabalhos exigentes.

Forro	13 gauge HPPE / poliéster (31% reciclado) / poliéster / fibra de vidro / elastano / látex
Revestimento	Nitrilo/Nitrilo Rugoso
Categoria	SIF sem silicone
Intervalo de tamanhos	EU 7-12
Peso da amostra	0.047 kg
Normas	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE | ANSI /ISEA | 13G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

Indústrias:

Automóvel, Produtos químicos, Limpeza, Logística, Mineração, Petróleo e gás, Tático, Indústria, Construção, Montagem



GBL

Nível de desempenho

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistência à abrasão (rotações)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistência ao corte (teste Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistência ao rasgamento (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistência à penetração (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistência ao corte por lâmina reta (TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistência à abrasão: com base no número de ciclos necessários para esfregar a luva de amostra.
b. Resistência de corte: baseada no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina rotativa a uma velocidade constante.
c. Resistência ao rasgamento: baseada na quantidade de força necessária para rasgar a amostra.
d. Resistência à perfuração: com base na quantidade de força necessária para perfurar a amostra com uma ponta de tamanho normal.
e. resistência ao corte de acordo com o teste TDM100: com base no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina deslizante a uma velocidade constante.

Repelente de água
Mantém as suas mãos secas ao repelir a água e a humidade.

Proteção total
Estas luvas oferecem uma excelente proteção em todas as condições e mantêm as suas mãos seguras em vários ambientes.

Elevada resistência ao desgaste
Estas luvas são concebidas para resistir a uma utilização intensa sem se desgastarem rapidamente. Respeitam o nível mais elevado de resistência à abrasão em conformidade com a norma EN 388.

Elevada resistência ao corte
Estas luvas oferecem uma elevada proteção contra cortes e protegem as suas mãos de arestas ou objectos afiados. São adequadas para tarefas com um risco moderado de cortes.

Resistente ao óleo
As luvas suportam óleos, massas lubrificantes e solventes sem se estragarem. São ideais para trabalhos mecânicos ou ocupações na indústria transformadora, na manutenção ou na indústria petrolífera.

Sem látex
Estas luvas têm um acolchoamento extra para proteger as palmas das mãos e os nós dos dedos do impacto, reduzindo o risco de lesões.