SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4 X 4 4 C

ECOPROTECT

Устойчивые к порезам перчатки из HPPE (высококачественного полиэтилена) с двойным нитриловым покрытием, изготовленные из переработанного материала

Перчатки ECO PROTECTOR с защитой от порезов, содержащие 31 % переработанного полиэстера, с уровнем защиты от порезов C, а также отличающиеся превосходным сцеплением и тактильной чувствительностью для выполнения сложных работ.

Подкладка	13 калибр HPPE / полиэстер (31 % переработанного сырья) / полиэстер / стекловолокно / эластан / латекс
Верхний слой	НИТРИЛ/НИТРИЛОВЫЙ ПЕСОК
Категория	SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 7-12
Вес образца	0.047 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE · ANSI/ISEA · 13G · DMF FREE PU · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 4 C

Отрасли:
Автомобильная, Химическая, Уборка, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая, Производство, Строительство, Сборка



GBL

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.
b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.
c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.
d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.
e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Водоотталкивающий
Сохраняет Ваши руки сухими, отталкивая воду и влагу.

Всесторонняя защита
Эти перчатки обеспечивают превосходную защиту в любых условиях и обеспечивают безопасность Ваших рук в различных средах.

Высокая износостойкость
Эти перчатки выдерживают интенсивное использование без быстрого износа.
Они отвечают самому высокому уровню устойчивости к истиранию в соответствии со стандартом EN 388.

Высокая стойкость к порезам
Эти перчатки обеспечивают высокую степень защиты от порезов и предохраняют Ваши руки от острых краев или предметов. Они подходят для работ с умеренным риском порезов.

Маслостойкий
Перчатки могут работать с маслами, смазками и растворителями, не разрушаясь. Они идеально подходят для механических работ и профессий, связанных с производством, техническим обслуживанием или нефтяной промышленностью.

Без латекса
Эти перчатки имеют дополнительную подкладку, защищающую Ваши ладони и костяшки пальцев от ударов, снижая риск травм.