

SAFETY JOGGER INDUSTRIAL

ECO PROTECTOR 4X44C

ECOPROTECT

Găng tay HPPE (polyethylene ệ s ớ p phủ **nitrile kép,** ớ đư ợc **làm** t ừ vật l iệu **tái** ch ế

Găng tay ch ố n g cắt ECO PROTECTOR 4X44C polyester tái ch ế , cấp độ ch ố n g cắt **C,** độ bám và độ nhạ y xúc giác t u i, phù h v ợ **cho công** việ c **đòi** h ỏi **cao.**

lót	i HPPE/polyester (31% tái chế)/ /polyester/elastane/latex, độ dày 13 gauge.
áo i	l CÁT NITRILE/NITRIL MÀU
	Loạ SIF không chứa silicone
ng lượng t	Phạm vi kích thước EU 7-12
	thép 0.047 kg
	ẩn hóiêu chu ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE | ANSI/ISEA | 13G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

ất

EN ISO 21420 **EN 388:2016**



Công nghiệp n:

lĩnh vự c ô tô, Hoá h u cầu b , Khai thác m ỏ , Dầu khí, chiế n g n ghiệu p , Xây dự n g, Biên t ập



GBL

mức độ hiệu s

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Khả **năng** chống **mài mòn** (lượt)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Khả **năng** chống **ghép** nối)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
ộ bền **xé** (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Sức cản **(Newton)**	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Khả **năng** **(TDM 100)**	2	5	10	15	22	30

a. Khả năng chống mài mòn: Dựa trên số chu kỳ cần thiết để chà xát qua găng tay mẫ
b. Khả năng dựa trên số chu kỳ cần thiết để mẫ
c. Khả năng chống xé: Dựa trên lượng lực cần thiết để xé mẫ
d. Khả năng chống xuyên thủng: Dựa trên lực cần thiết để xuyên thủng mẫu có kích thước tiêu chu
e. Khả năng chống cắt theo thử nghiệm TDM100: dựa trên số chu kỳ cần thiết để cắt ốc độ không đổi qua mẫ

Chống thấm nước
Giữ cho bàn tay khô ráo bằng cách đẩy lùi nước và độ ẩm.

ảo vệ **toàn** Biện
Những chiếc găng tay này mang lại sự bảo vệ tối ưu cho bàn tay và cổ tay, giữ an toàn và khô ráo.

Khả **năng** chống **mài mòn cao**
Những chiếc găng tay này được thiết kế để có tuổi thọ cao mà không bị mòn nhanh chóng. Chúng đáp ứng mức độ chống mài mòn cao nhất theo EN388.

Khả **năng** chống cắt **cao**
Những chiếc găng tay này có khả năng bảo vệ cao i vết cắt và bảo vệ tay bạn khỏi các vật sắc. Chúng phù hợp những công việc có nguy cơ bị cắt ở mức trung bình. , bảo trì hoặc công việc

u Chống dầ
Găng tay có thể vẫy dụng môi mà không bị hỏng. Chúng lý tưởng cho công việc cơ khí hoặc các ng không

Không có mủ **cao su**
Những chiếc găng tay này có thêm bảo vệ lòng bàn tay và đốt ngón tay và nguy cơ chấn thương.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com