SAFETY JOGGER INDUSTRIAL



ECO PROTECTOR 4X44C

ECOPROTECT

防割 HPPE（高性能聚乙烯）手套，有双层丁腈涂层，由回收材料制成

无缝 PROTECTOR 防割手套保证了手套的灵巧性、安全性、抓握性和可靠性。其设计旨在为轻度到重度工作条件提供最大的机械强度。除了最大限度的抗切割性，这款手套还具有极佳的舒适性和灵巧性。是在较差条件下工作的理想选择。

内里	13 针 HPPE/回收聚酯/玻璃纤维/氨纶
覆膜	腈/腈砂
等级	SIF-无硅树脂
大小范围	EU 7-12
样品重量	0.047 kg
标准	ANSI/ISEA 105:2016 : A3 5 6 EN 407:2020 : X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 4 C

CE | ANSI/ISEA | 13G | DMF FREE PU | LATEX FREE | SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X44C



GBL

功能等级

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐磨性（循环）	< 100	100	500	2000	8000	-
b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试）	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 抗撕裂性（newton）	< 10	10	25	50	75	-
d. 抗穿刺性（牛顿）	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试）	2	5	10	15	22	30

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

工业:
汽车，化学，清洁，物流，矿业，油气，策略，工业，建筑，装修

防水
防水防潮，保持双手干爽。

全方位保护
这款手套可提供全方位的保护，让您的双手在许多不同的环境中都能保持安全。

高耐磨性
这种手套可以承受重负荷使用，不会很快磨损。它们达到了 EN 388 标准规定的最高耐磨级别。

高抗切割性
这款手套具有很高的防切割保护能力，可保护双手免受锋利边缘或物体的伤害。适用于中等割伤风险的工作。

耐油
这种手套可以处理油类、油脂和溶剂而不会损坏。它们非常适合涉及机械工作的工作，或制造、维护或石油行业的职业。

不含乳胶
这些手套有额外的衬垫，可以保护手掌和指关节免受撞击，降低受伤的风险。