

ECO PROSHIELD 4X42F

ECOPSHIELD

Guante de HPPE (polietileno de alto rendimiento) resistente a los cortes con revestimiento de poliuretano

Los guantes sin costuras ECO PROSHIELD resistentes a los cortes garantizan una gran destreza, seguridad, agarre y fiabilidad. Están diseñados para proporcionar la máxima resistencia a los cortes (nivel 5). Protección total de la muñeca y un fuerte nivel de destreza gracias al forro de calibre 15.

Forro	15G HPPE/acero/PA reciclado (43 % reciclado)/ elastano/látex
Revestimiento	PU
Categoría	TSF-Función de pantalla táctil, SIF-Sin silicona
Rango de tamaño	EU 6-12
Peso de la muestra	0.021 kg
Estándar	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016



Industrias:

Montaje, Automotor, Química, Servicio de comidas, Limpieza, Construcción, Alimentos y bebidas, Producción, Logística, Minería, Petróleo y gas, Táctica



GRY

Nivel de rendimiento

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistencia a la abrasión (ciclos)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistencia al corte (test de resistencia al corte)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistencia al desgarro (newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistencia a la perforación (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistencia al corte de la hoja recta (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Resistencia a la abrasión: basada en el número de ciclos necesarios para frotar el guante de muestra.
b. Resistencia al corte: basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla giratoria.
c. Resistencia al desgarro: basada en la cantidad de fuerza requerida para desgarrar la muestra.
d. Resistencia a la perforación: basada en la cantidad de fuerza requerida para perforar la muestra con una punta de tamaño estándar.
e. Resistencia al corte según la prueba TDM100, basada en el número de ciclos necesarios para cortar la muestra a una velocidad constante con una cuchilla deslizante.

Resistencia extrema a los cortes
Estos guantes ofrecen el máximo nivel de resistencia al corte según la norma EN 388, proporcionando una protección extrema contra bordes u objetos afilados.

Alta resistencia a la abrasión
Estos guantes están fabricados para soportar un uso intensivo sin desgastarse rápidamente. Cumplen el máximo nivel de resistencia a la abrasión según la norma EN 388.

Gran destreza
Estos guantes están fabricados con el material de punto más fino disponible, lo que garantiza el máximo nivel de destreza, comodidad y protección.