SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROSHIELD 4 X 4 2 F

ECOPSHIELD

Sarung tangan HPPE (polietilena berkinerja tinggi) tahan potong dengan lapisan poliuretan

Sarung tangan tahan sayatan ECO PROSHIELD yang terbuat dari 43% poliamida daur ulang, tingkat ketahanan sayatan F, lapisan 15-gauge, perlindungan pergelangan tangan penuh, dan sensasi sentuhan yang sangat baik.

Liner	15 gauge HPPE / baja / poliamida (43% daur ulang) / elastan / lateks
Pelapisan	PU
Kategori	Fungsi Layar Sentuh TSF, Bebas silikon SIF
Kisaran ukuran	EU 6-12
Berat baja	0.021 kg
Standardisasi	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE ANSI /ISEA 15G LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 2 F

Industri:
Perakitan, Otomotif, Kimia, Katering, Pembersihan, Konstruksi, Makanan & minuman, Industri, Logistik, Pertambangan, Minyak & Gas, Taktis



GRY

Tingkat kinerja

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Ketahanan abrasi (putaran)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Uji Ketahanan potong (Coup Test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Kekuatan sobek (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistensi penetrasi (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Uji ketahanan potong pada bilah pisau lurus (metode TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Ketahanan abrasi: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk menggosok sarung tangan sampel.
b. Resistensi pemotongan: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau yang berputar pada kecepatan konstan.
c. Ketahanan sobek: berdasarkan jumlah kekuatan yang diperlukan untuk merobek sampel.
d. Resistensi tusukan: berdasarkan jumlah gaya yang diperlukan untuk menembus sampel dengan ujung berukuran standar.
e. ketahanan potong menurut uji TDM100: berdasarkan jumlah siklus yang diperlukan untuk memotong sampel dengan pisau geser pada kecepatan konstan.

Resistensi terhadap luka yang ekstrem
Sarung tangan ini menawarkan tingkat ketahanan terpotong tertinggi sesuai dengan standar EN 388 dan memberikan perlindungan ekstrem terhadap tepi atau benda tajam.

Ketahanan aus yang tinggi
Sarung tangan ini dibuat untuk menahan penggunaan berat tanpa cepat aus. Sarung tangan ini memenuhi tingkat ketahanan abrasi tertinggi menurut standar EN 388.

Kelincahan tinggi
Terbuat dari bahan rajutan tertipis yang tersedia, sarung tangan ini menawarkan tingkat ketangkasan, kenyamanan, dan perlindungan tertinggi.