SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROSHIELD 4 X 4 2 F

ECOPSHIELD

Guanto HPPE (polietilene ad alte prestazioni) resistente al taglio con rivestimento in poliuretano

I guanti antitaglio ECO PROSHIELD senza cuciture garantiscono una straordinaria destrezza, sicurezza, presa e affidabilità. Sono progettati per offrire la massima resistenza al taglio (livello 5). Protezione completa del polso e un forte livello di destrezza grazie alla fodera da 15 gauge.

Fodera	FINEZZA 15 HPPE
Rivestimento	PU
Categoria	Funzione TSF-Touchscreen, SIF - Senza silicone
Gamma di dimensioni	EU 6-12
Peso del campione	0.021 kg
Normative	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 2 F



GRY

Industrie:

Montaggio, Automotive, Chimica, Ristorazione, Pulizia, Edilizia, Alimentare, Industria, Logistica, Estrazione mineraria, Petrolio e gas, Tattico

Livello di prestazione

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistenza all'abrasione (giri)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistenza al taglio (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistenza allo strappo (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistenza alla cucitura (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistenza al taglio con lama diritta (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistenza all'abrasione: si basa sul numero di cicli necessari per sfregare il guanto campione.
b. Resistenza al taglio: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama rotante a velocità costante.
c. Resistenza allo strappo: si basa sulla quantità di forza necessaria per strappare il campione.
d. Resistenza alla perforazione: si basa sulla quantità di forza necessaria per perforare il campione con una punta di dimensioni standard.
e. Resistenza al taglio secondo il test TDM100: si basa sul numero di cicli necessari per tagliare il campione con una lama scorrevole a velocità costante.

Estrema resistenza al taglio
Questi guanti offrono il massimo livello di resistenza al taglio secondo lo standard EN 388 e forniscono una protezione estrema contro i bordi o gli oggetti taglienti.

Alta resistenza all'usura
Questi guanti sono realizzati per resistere all'uso intenso senza usurarsi rapidamente. Soddisfano il più alto livello di resistenza all'abrasione secondo lo standard EN 388.

Alta agilità
Realizzati con il materiale a maglia più sottile disponibile, questi guanti offrono il massimo livello di destrezza, comfort e protezione.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com