

ECO PROSHIELD 4X42F

ECOPSHIELD

ポリウレタンコーティングを施した耐切創性HPPE（高性能ポリエチレン）手袋

ECO PROSHIELDの耐切断性手袋は、43%のリサイクルポリアミドを使用しており、耐切断レベルF、15ゲージの裏地、手首を完全に保護する構造、そして優れた触感を実現しています。

ライナー	15ゲージ HPPE / スチール / ポリアミド（43%再生素材） / エラスタン / ラテックス
コーティング	PU
カテゴリー	TSF タッチスクリーン機能, SIFシリコーンフリー
サイズ範囲	EU 6-12
サンプル重量	0.021 kg
規範	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE ANSI/ISEA 15G LATEX FREE SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4X42F

産業分野:

組立, オートモーティブ, ケミカル, ケータリング, クリーニング, 建設, 食品・飲料, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業, 石油・ガス, タクティカル



GRY

パフォーマンスレベル

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. 耐摩耗性（回転数）	<100	100	500	2000	8000	-
b. クープ試験による耐切創性能	<1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. 引裂強度（ニュートン）	<10	10	25	50	75	-
d. 耐貫通性（ニュートン）	<20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. 直線刃試験（TDM）に基づく高い耐切創性能	2	5	10	15	22	30

a. 耐摩耗性：サンプル手袋を擦り切るのに必要なサイクル数に基づいています。
b. 切断抵抗：一定速度で回転する刃で試料を切断するのに必要なサイクル数。
c. 引き裂き抵抗：試料を引き裂くのに必要な力の大きさ。
d. 穿刺抵抗：標準サイズのチップで試料を穿刺するのに必要な力の大きさ。
e. TDM100試験による耐切創性：摺動刃を用い、一定速度で試料を切断するのに必要なサイクル数。

優れた耐切創性
この手袋は、EN 388規格に準拠した最高レベルの耐切創性を備え、鋭利な刃物や物体から身体を保護します。

高い耐摩耗性
これらの手袋は、すぐに摩耗することなく、激しい使用にも耐えられるように作られています。EN 388規格による最高レベルの耐摩耗性を備えています。

高い敏捷性
最も薄いニット素材で作られたこの手袋は、最高レベルの器用さ、快適さ、保護性を提供します。