

ECO PROSHIELD 4 X 4 2 F

ECOPSHIELD

Snijbestendige HPPE (high performance polyethyleen) handschoen met polyurethaan coating

ECO PROSHIELD snijbestendige handschoenen met 43% gerecycled polyamide, snijniveau F, 15-gauge voering, volledige polsbescherming en uitstekend tastgevoel.

Liner	15 gauge HPPE / staal / polyamide (43% gerecycleerd) / elastaan / latex
Coating	PU
Categorie	TSF-Touchscreen functie, SIF-siliconenvrij
Maatbereik	EU 6-12
Gewicht staal	0.021 kg
Normering	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 2 F



GRY

Performance niveau

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Schuurweerstand (toeren)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Snijbestendigheid (Coup test)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Scheursterkte (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Penetratie weerstand (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Snijbestendigheid (TDM 100 test)	2	5	10	15	22	30

a. Schuurweerstand: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om door de monsterhandschoen te wrijven.

b. snijbestendigheid: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een draaiend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

c. Scheurweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te scheuren.

d. Steekweerstand: gebaseerd op de hoeveelheid kracht die nodig is om het monster te doorboren met een punt van standaardformaat.

e. snijbestendigheid volgens TDM100 test: gebaseerd op het aantal cycli dat nodig is om met een glijdend mes met een constante snelheid door het monster te snijden.

Industrieën:

Montage, Automobielsector, Chemie, Catering, Schoonmaak, Bouw, Voedsel & dranken, Industrie, Logistiek, Mijnbouw, Olie & Gas, Tactisch

Extreme snijbestendigheid
Deze handschoenen bieden het hoogste niveau van snijbestendigheid volgens de EN 388 norm en bieden extreme bescherming tegen scherpe randen of voorwerpen.

Hoge slijtvastheid
Deze handschoenen zijn gemaakt om zwaar gebruik te weerstaan zonder snel te verslijten. Ze voldoen aan het hoogste niveau van slijtvastheid volgens de EN 388 norm.

Hoge behendigheid
Deze handschoenen zijn gemaakt van het dunste gebreide materiaal dat verkrijgbaar is, waardoor ze het hoogste niveau van beweeglijkheid, comfort en bescherming bieden.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com