SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROSHIELD 4 X 4 2 F

ECOPSHIELD

Odporne na przecięcia rękawice HPPE (polietylen o wysokiej wydajności) z powłoką poliuretanową

Bezszwowe rękawice antyprzecięciowe ECO PROSHIELD gwarantują niezwykłą zręczność, bezpieczeństwo, chwytność i niezawodność. Zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić maksymalną odporność na przecięcia (poziom 5). Pełna ochrona nadgarstka i wysoki poziom zręczności dzięki wyściółce o grubości 15.

Splot	ŚCIEG 15 HPPE/ Stal/ Nylon (43% z recyklingu)/ Elastan/ Lateks
Powłoka	PU
Kategoria	Kompatybilne z ekranami dotykowymi , SIF - bez silikonu
Zakres rozmiarów	EU 6-12
Waga próbki	0.021 kg
Normy	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 2 F

Branże:

Montażowa, Motoryzacja, Chemiczna, Żywnościowy, Czyszczenie, Budowlana, Żywność, Przemysł, Logistyka, Górnictwo, Olej & Gas, Taktyczna



GRY

Poziom wydajności

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Odporność na ścieranie (cykle)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Odporność na przecięcie (test Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Wytrzymałość na rozerwanie (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Odporność na przebicie (newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Odporność na przecięcie prostym ostrzem (test TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Odporność na ścieranie: na podstawie liczby cykli wymaganych do przetarcia rękawicy z próbką.

b. Opór cięcia: oparty na liczbie cykli wymaganych do przecięcia próbki za pomocą obracającego się ostrza ze stałą prędkością.

c. Odporność na rozerwanie: na podstawie siły wymaganej do rozerwania próbki.

d. Odporność na przebicie: na podstawie siły wymaganej do przebicia próbki końcówką o standardowym rozmiarze.

e. Odporność na przecięcie zgodnie z testem TDM100: na podstawie liczby cykli wymaganych do przecięcia próbki ostrzem ślizgowym przy stałej prędkości.

Wyjątkowa odporność na przecięcia
Rękawice te zapewniają najwyższy poziom odporności na przecięcie zgodnie z normą EN 388, zapewniając ekstremalną ochronę przed ostrymi krawędziami lub przedmiotami.

Wysoka odporność na ścieranie
Rękawice te są skonstruowane tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie bez szybkiego zużycia. Spełniają najwyższy poziom odporności na ścieranie zgodnie z normą EN 388.

Wysoka manualność
Rękawice te są wykonane z najcieńszej dostępnej dzianiny, zapewniając najwyższy poziom manulaności, komfortu i ochrony.