

ECO PROSHIELD 4 X 4 2 F

ECOPSHIELD

Luva de HPPE (polietileno de alto desempenho) resistente aos cortes com revestimento de poliuretano

Luvas resistentes a cortes ECO PROSHIELD com 43 % de poliamida reciclada, nível de resistência ao corte F, forro de calibre 15, proteção total do pulso e excelente sensibilidade tátil.

Forro	15 gauge HPPE / aço / poliamida (43 % reciclada) / elastano / látex
Revestimento	PU
Categoria	TSF - Função toque dispositivos móveis, SIF sem silicone
Intervalo de tamanhos	EU 6-12
Peso da amostra	0.021 kg
Normas	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016





Indústrias:

Montagem, Automóvel, Produtos químicos, Catering, Limpeza, Construção, Alimentos e bebidas, Indústria, Logística, Mineração, Petróleo e gás, Tático



GRY

Nível de desempenho

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Resistência à abrasão (rotações)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Resistência ao corte (teste Coup)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Resistência ao rasgamento (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Resistência à penetração (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Resistência ao corte por lâmina reta (TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Resistência à abrasão: com base no número de ciclos necessários para esfregar a luva de amostra.
b. Resistência de corte: baseada no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina rotativa a uma velocidade constante.
c. Resistência ao rasgamento: baseada na quantidade de força necessária para rasgar a amostra.
d. Resistência à perfuração: com base na quantidade de força necessária para perfurar a amostra com uma ponta de tamanho normal.
e. resistência ao corte de acordo com o teste TDM100: com base no número de ciclos necessários para cortar a amostra com uma lâmina deslizante a uma velocidade constante.

Extrema resistência ao corte
Estas luvas oferecem o nível mais elevado de resistência ao corte de acordo com a norma EN 388 e proporcionam uma proteção extrema contra arestas ou objectos afiados.

Elevada resistência ao desgaste
Estas luvas são concebidas para resistir a uma utilização intensa sem se desgastarem rapidamente. Respeitam o nível mais elevado de resistência à abrasão em conformidade com a norma EN 388.

Alta agilidade
Fabricadas com o material de malha mais fino disponível, estas luvas oferecem o mais elevado nível de destreza, conforto e proteção.