SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL



ECO PROSHIELD 4 X 4 2 F

ECOPSHIELD

Устойчивая к порезам перчатка из HPPE (высокоэффективного полиэтилена) с полиуретановым покрытием

Перчатки ECO PROSHIELD, устойчивые к порезам, содержащие 43 % полиамида из вторичного сырья, уровень защиты от порезов F, подкладка 15-gauge, полная защита запястья и превосходная тактильная чувствительность.

Подкладка	15 калибр HPPE / сталь / полиамид (43 % переработанного сырья) / эластан / латекс
Верхний слой	ПУ
Категория	TSF Функция сенсорного экрана, SIF без силикона
Диапазон размеров	EU 6-12
Вес образца	0.021 kg
Стандарты	ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 : 4 X 4 2 F

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016

4 X 4 2 F



GRY

Отрасли:

Сборка, Автомобильная, Химическая, Кейтеринг, Уборка, Строительство, Продукты питания и напитки, Производство, Логистика, Горная промышленность, Нефтехимическая, Тактическая

Уровень защиты

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Сопротивление истиранию (обороты)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Устойчивость к порезам (фактор)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Прочность на разрыв (ньютоны)	< 10	10	25	50	75	-
d. Защита от проколов (ньютоны)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Стойкость к порезам (тест TDM 100)	2	5	10	15	22	30

a. Устойчивость к истиранию: основана на количестве циклов, необходимых для протирания перчатки с образцом.

b. Сопротивление резанию: основано на количестве циклов, необходимых для разрезания образца вращающимся с постоянной скоростью лезвием.

c. Сопротивление разрыву: основано на величине усилия, необходимого для разрыва образца.

d. Устойчивость к проколу: определяется силой, необходимой для прокалывания образца наконечником стандартного размера.

e. Стойкость к порезам согласно тесту TDM100: основывается на количестве циклов, необходимых для разрезания образца скользящим лезвием с постоянной скоростью.

Исключительная стойкость к порезам
Эти перчатки обладают высочайшим уровнем устойчивости к порезам в соответствии со стандартом EN 388 и обеспечивают экстремальную защиту от острых краев или предметов.

Высокая износостойкость
Эти перчатки выдерживают интенсивное использование без быстрого износа. Они отвечают самому высокому уровню устойчивости к истиранию в соответствии со стандартом EN 388.

Высокая подвижность
Изготовленные из самого тонкого трикотажного материала, эти перчатки обеспечивают высочайший уровень ловкости, комфорта и защиты.