


# ECO PROSHIELD 4X42F

ECOPSHIELD

**带聚氨酯涂层的 HPPE（高性能聚乙烯）防切割手套，由回收材料制成**

无缝 ECO PROSHIELD 防切割手套可确保极大的灵巧性、安全性、抓握性和可靠性。其设计可提供最大的防切割能力（5 级）。15 号衬里提供全面的腕部保护和强大的灵巧性。

| | |
|---|---|
| 内里 | 15 号HPPE |
| 覆膜 | 聚氨酯PU |
| 等级 | TSF-触摸屏功能，SIF-无硅树脂 |
| 大小范围 | EU 6-12 |
| 样品重量 | 0.021 kg |
| 标准 | ANSI/ISEA 105:2016 : A5 4 4<br>EN ISO 21420:2020<br>EN 388:2016 : 4 X 4 2 F |

CE · ANSI /ISEA · 15G · LATEX FREE · SILICONE FREE

EN ISO 21420

EN 388:2016




**工业:**
装修，汽车，化学，餐饮，清洁，建筑，食品及饮料，工业，物流，矿业，油气，策略




GRY

## 功能等级

| EN388:2016 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a. 耐磨性（循环） | < 100 | 100 | 500 | 2000 | 8000 | - |
| b. 抗切割性能（圆盘刀切割测试） | < 1.2 | 1.2 | 2.5 | 5.0 | 10.0 | 20.0 |
| c. 抗撕裂性（newton） | < 10 | 10 | 25 | 50 | 75 | - |
| d. 抗穿刺性（牛顿） | < 20 | 20 | 60 | 100 | 150 | - |

| EN ISO 13997 (TDM-100 test) | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| e. 直刃切割阻力测试（TDM100测试） | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |

a. 耐磨性：基于摩擦样品手套所需的循环次数。
b. 切割阻力：基于旋转刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。
c. 抗撕裂性：基于撕裂样品所需的力。
d. 抗穿刺性：基于用标准尺寸的点刺穿样品所需的力。
e. 根据 TDM100 测试，耐切割性基于用滑动刀片以恒定速度切割样品所需的循环次数。

**极强的抗切割能力**
根据 EN 388 标准，这款手套具有最高级别的防切割性能，可提供对锋利边缘或物体的极强保护。

**高耐磨性**
这种手套可以承受重负荷使用，不会很快磨损。它们达到了 EN 388 标准规定的最高耐磨级别。

**高灵活性**
这些手套由最薄的针织材料制成，可确保最高级别的灵巧性、舒适性和保护性。