

Light

EDEN 01 LOW

EDEN

Bequemer Arbeitsschuh zum Hineinschlüpfen

Schlüpfen Sie rein, tragen Sie weiter! Dieser Slip-on-Berufssneaker ist der perfekte "Rein-und-Raus"-Schuh und hat eine Gummi/EVA-Laufsohle, die in Sachen Rutschfestigkeit hervorragende Leistungen erbringt. Eigenschaften wie die Energieabsorption im Fersenbereich, eine weite, bequeme Passform, eine weiche Einlegesohle aus Schaumstoff und ein leichtes Design machen diesen ESD-Schuh zu einem angenehmen Begleiter.

Obermaterial	Lorica, Netzgewebe
Innenfutter	Recyceltes 3D-Mesh (100% recycelt)
Einlegesohle	SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)
Sohle	Phylon / Gummi
Kategorie	01 / SRC, ESD
Größenbereich	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Mustergewicht	0.245 kg
Standards	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.99 kg




BLK




3D-Mesh
Dreidimensional hergestelltes Abstandsgewebe für ein besseres Feuchtigkeits- und Temperaturmanagement.



Elektrostatische Entladung (ESD)
ESD sorgt für die kontrollierte Entladung elektrostatischer Energie, die elektronische Bauteile beschädigen kann, und vermeidet Zündgefahren durch elektrostatische Aufladungen. Durchgangswiderstand zwischen 100 Kiloohm und 100 Megaohm.



Energieaufnahme im Fersenbereich
Die Energieaufnahme im Fersenbereich reduziert die Auswirkungen von Sprüngen oder Laufen auf den Körper des Trägers.



Metallfrei
Metallfreie Sicherheitsschuhe sind in der Regel leichter als normale Sicherheitsschuhe. Sie eignen sich auch hervorragend für Berufskräfte, die mehrmals täglich durch Metalldetektoren gehen müssen.



Oxygrip / SJ Grip
Gummilaufsohlen mit Oxytraction®-Technologie bieten sowohl auf trockenen als auch auf nassen Böden eine hervorragende Traktion und erfüllen die SRC (SRA+ SRB)-Normen.



SRC-Rutschfestigkeit
Rutschfeste Sohlen sind eines der wichtigsten Merkmale von Sicherheits- und Berufsschuhen. SRC-rutschfeste Sohlen bestehen sowohl SRA- als auch SRB-Rutschfestigkeitstests, sie werden sowohl auf Stahl- als auch auf Keramikoberflächen getestet.

Branchen:
Reinigung, Gastronomie, Medizin und Gesundheitswesen

Umgebungen:
Trockene Umgebung, Extrem rutschige Oberflächen

Vorsorge und Wartung:
Um die Lebensdauer Ihrer Schuhe zu verlängern, empfehlen wir, diese regelmäßig mit einem geeignetem Produkt zu reinigen und zu schützen. Trocknen Sie Ihre Schuhe nicht an einem Heizkörper oder in der Nähe einer Wärmequelle.

Testergebnisse:

	Beschreibung	EN ISO 20347	Ergebnis	Maßeinheit
Obermaterial	**Lorica, Netzgewebe**			
	Obermaterial: Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 0.8	2.18	mg/cm^2 /h
	Obermaterial: Wasserdampfkoeffizient	≥ 15	18	mg/cm^2
Innenfutter	**Recyceltes 3D-Mesh (100% recycelt)**			
	Futter : Durchlässigkeit für Wasserdampf	≥ 2	70	mg/cm^2 /h
	Futter : Dampfdurchlässigkeitskoeffizient	≥ 20	350	mg/cm^2
Einlegesohle	**SJ Schaum-Fußbett (96% recycelt)**			
	Fußbett: Abriebfestigkeit (trocken/nass) (Zyklen)	25600/12800	25600/12800	Zyklen
Sohle	**Phylon / Gummi**			
	Laufsohle : Abriebfestigkeit (Volumenverlust)	≤ 150	105	mm^3
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRA	≥ 0.28	0.44	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRA: flach	≥ 0.32	0.48	Reibung
	Laufsohle: Rutschfestigkeit SRB	≥ 0.13	0.25	Reibung
	Rutschfestigkeit der Laufsohle SRB: flach	≥ 0.18	0.29	Reibung
	Laufsohle: Antistatisch	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Laufsohle : ESD	0.1 - 100	60	MegaOhm
	Laufsohle : Energieaufnahme in der Ferse (J)	≥ 20	28	J

Mustergröße: 38

Unsere Schuhe werden ständig weiterentwickelt, die oben genannten technischen Daten können sich ändern. Alle Produktnamen und die Marke Safety Jogger, sind registriert und dürfen ohne unsere schriftliche Zustimmung in keinem Format verwendet oder reproduziert werden

Ökologischer Fußabdruck:

	Beschreibung	Ergebnis	Maßeinheit
CO#-Emissionen			
	Material	1.73	kg
	Verpackung	0.10	kg
	Produktion	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.99 kg CO#/Paar	

	Beschreibung	Ergebnis
Anteil an recyceltem Material		
	Product	18%
	Verpackung	99%

CO#-Berechnung:
Die Werte werden auf zwei Dezimalstellen gerundet.
Diese Analysen werden mithilfe unserer eigenen Umweltrechner durchgeführt, die innerhalb der Cortina Group entwickelt wurden. Die CO#-Werte gelten zum Zeitpunkt der Berechnung und können sich ändern.