SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EDEN 01 LOW

EDEN

Sepatu kerja slip-on yang nyaman

Kenakan, lanjutkan! Sepatu yang sempurna untuk "masuk dan keluar", sepatu latihan slip-on ini memiliki sol luar dari karet/EVA yang memiliki ketahanan yang baik terhadap selip. Fitur-fitur seperti penyerapan energi di bagian tumit, kenyamanan yang pas, insole busa yang lembut dan desain yang ringan membuat sepatu ESD ini nyaman dipakai.

Bahan atas	Lorica, Jaring
Lapisan dalam	Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang)
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	01 / SRC, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Berat baja	0.245 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.99 kg




BLK




Jaring 3D
Jaring jarak yang diproduksi secara tiga dimensi untuk pengaturan kelembapan dan suhu yang lebih baik.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



Penyerapan tumit
Penyerapan energi di bagian tumit mengurangi dampak melompat atau berlari pada tubuh pemakainya.



Bebas logam
Sepatu pengaman bebas logam umumnya lebih ringan daripada sepatu pengaman biasa. Sepatu ini juga sangat bermanfaat bagi para profesional yang harus melewati detektor logam beberapa kali dalam sehari.



Oxygrip / SJ Grip
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.

Industri:
Pembersihan, Katering, Medis

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang sangat halus

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Lorica, Jaring**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	2.18	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	18	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Jaring 3D Daur Ulang (100% daur ulang)**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	70	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	350	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	105	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.44	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.48	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.25	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.29	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	60	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	28	J

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.73	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		3.99 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	18%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.