

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Light

EDEN 01 LOW

EDEN

Comoda scarpa da lavoro slip-on

Scivolare, portare avanti! Questa sneaker professionale slip-on è la scarpa perfetta per "entrare e uscire" e ha una suola in gomma/EVA che offre ottime prestazioni in termini di resistenza allo scivolamento. Caratteristiche come l'assorbimento dell'energia del tallone, una calzata ampia e confortevole, una morbida soletta in schiuma antiurto e un design leggero rendono questa scarpa ESD un piacere da indossare.

Materiale della tomaia	Lorica, Maglia
Fodera interna	Mesh 3D riciclato (100% riciclato)
Soletta	Sottopiede in schiuma SJ
Suola	Phylon/gomma
Categoria	01 / SRC, ESD
Gamma di dimensioni	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
Peso del campione	0.245 kg
Normative	ASTM F2892:2024 EN ISO 20347:2012




BLK




Maglia 3D
Maglia distanziatrice prodotta tridimensionalmente per una migliore regolazione dell'umidità e della temperatura.



Scariche elettrostatiche
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



Assorbimento di energia del tacco
L'assorbimento di energia del tacco riduce l'impatto del salto o della corsa sul corpo.



Senza metallo
Le scarpe di sicurezza senza metallo sono generalmente più leggere delle scarpe di sicurezza normali. Sono molto utili anche per i professionisti che devono passare attraverso i metal detector più volte al giorno.



Oxygrip / SJ Grip
Le suole in gomma con tecnologia Oxytraction® assicurano un'eccellente aderenza su pavimenti asciutti e umidi e soddisfano gli standard SRC (SRA+ SRB).



SRC
Le suole antiscivolo sono una delle caratteristiche più importanti delle scarpe di sicurezza e da lavoro. Le suole antiscivolo SRC superano i test di scivolamento SRA e SRB e sono testate sia su superfici in acciaio che in ceramica.

Industrie:
Pulizia, Ristorazione, Medico

Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

Risultati dei test:

	Descrizione	EN ISO 20347	Risultato	Unità di misura
Materiale della tomaia	**Lorica, Maglia**			
	Tamaia: permeabilità al vapore acqueo	≥ 0.8	2.18	mg/cm^2 /h
	Tomaia: coefficiente del vapore acqueo	≥ 15	18	mg/cm^2
Fodera interna	**Mesh 3D riciclato (100% riciclato)**			
	Fodera: permeabilità al vapore acqueo	≥ 2	70	mg/cm^2 /h
	Fodera: coefficiente vapore d'acqua	≥ 20	350	mg/cm^2
Soletta	**Sottopiede in schiuma SJ**			
	Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli)	25600/12800	25600/12800	cicli
Suola	**Phylon/gomma**			
	Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume)	≤ 150	105	mm^3
	Suola antiscivolo SRA: tacco	≥ 0.28	0.44	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRA: piatta	≥ 0.32	0.48	attrito
	Suola antiscivolo SRB: tallone	≥ 0.13	0.25	attrito
	Resistenza allo scivolamento della suola SRB: piatta	≥ 0.18	0.29	attrito
	Valore antistatico	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Valore ESD	0.1 - 100	60	MegaOhm
	Assorbimento di energia del tacco	≥ 20	28	J

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

Impronta ecologica:

Descrizione	Risultato	Unità di misura
Emissioni di CO#		
Materiale	1.73	kg
Confezione	0.10	kg
Produzione	1.90	kg
Trasporti	0.26	kg
	3.99 kg di CO#/coppia	

Descrizione	Risultato
Percentuale di materiale riciclato	
Product	18%
Confezione	99%

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.