

SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL

Medium

# ELA 01

**Un trainer sportivo e alla moda per lei**

La sneaker ELA ammortizzata combina perfettamente comfort e sicurezza con la tecnologia ESD, il plantare estraibile, la soletta in memory foam, il sollievo dal dolore della postura del corpo e l'aderenza superiore, rendendola perfetta per vari ambienti.

| | |
|---|---|
| Materiale della tomaia | Lorica |
| Fodera interna | Maglia riciclata |
| Soletta | Sottopiede in schiuma SJ |
| Suola | PU/Gomma |
| Categoria | 01 / SR, FO, HRO, ESD |
| Gamma di dimensioni | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Peso del campione | 0.328 kg |
| Normative | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |

CE · ESD · EXCLUSIVE LORICA · OXYGRIP · NESKRID

$CO_2$ 5.76 kg



LBL



LIC



FUX



LGR



**Scariche elettrostatiche**
L'ESD fornisce una scarica controllata dell'energia elettrostatica che può danneggiare i componenti elettronici e previene il rischio di accensione dovuto alle cariche elettrostatiche. Resistenza di volume tra 100 KiloOhm e 100 MegaOhm.



**Sottopiede estraibile**
Rinnovi regolarmente la sua soletta o utilizzi le sue solette ortopediche per un maggiore comfort.



**SCHIUMA SJ**
Plantare antistatico confortevole e rimovibile che offre vestibilità, orientamento e assorbimento ottimale degli urti nel tallone e nell'avampiede. Traspirante e assorbe l'umidità.

## Industrie:
Ristorazione, Pulizia, Alimentare, Medico

## Ambienti:
Ambiente secco, Superfici estremamente lisce

## Istruzioni per la manutenzione:
Per prolungare la durata delle sue scarpe, le consigliamo di pulirle regolarmente e di proteggerle con prodotti adeguati. Non asciughi le scarpe su un termosifone o vicino a una fonte di calore.

## Risultati dei test:

| | Descrizione | EN ISO 20347 | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|---|
| **Materiale della tomaia** | **Lorica** | | | |
| | Tamaia: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 0.8 | 1.8 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tomaia: coefficiente del vapore acqueo | ≥ 15 | 17.3 | mg/$cm^2$ |
| **Fodera interna** | **Maglia riciclata** | | | |
| | Fodera: permeabilità al vapore acqueo | ≥ 2 | 21.45 | mg/$cm^2$ /h |
| | Fodera: coefficiente vapore d'acqua | ≥ 20 | 172 | mg/$cm^2$ |
| **Soletta** | **Sottopiede in schiuma SJ** | | | |
| | Sottopiede: resistenza all'abrasione (secco/umido) (cicli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cicli |
| **Suola** | **PU/Gomma** | | | |
| | Resistenza all'abrasione della suola (perdita di volume) | ≤ 150 | 81 | $mm^3$ |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.31 | 0.37 | attrito |
| | Resistenza di base allo scivolamento - Ceramica + NaLS - Scivolamento in avanti all'indietro | ≥ 0.36 | 0.39 | attrito |
| | Resistenza allo scivolamento SR - Ceramica + glicerina - Scivolamento del tallone in avanti | ≥ 0.19 | 0.26 | attrito |
| | SR Resistenza allo scivolamento - Ceramica + glicerina - Scivolamento del avanti all'indietro | ≥ 0.22 | 0.31 | attrito |
| | Valore antistatico | 0.1 - 1000 | 0.32 | MegaOhm |
| | Valore ESD | 0.1 - 100 | 97.4 | MegaOhm |
| | Assorbimento di energia del tacco | ≥ 20 | 38 | J |

Taglia del campione: 38

Le nostre scarpe sono in continua evoluzione, i dati tecnici di cui sopra possono cambiare. Tutti i nomi dei prodotti e il marchio Safety Jogger, sono registrati e non possono essere utilizzati o riprodotti in alcun formato senza il nostro permesso scritto.

## Impronta ecologica:

| | Descrizione | Risultato | Unità di misura |
|---|---|---|---|
| **Emissioni di CO#** | | | |
| | Materiale | 3.50 | kg |
| | Confezione | 0.10 | kg |
| | Produzione | 1.90 | kg |
| | Trasporti | 0.26 | kg |
| | | **5.76 kg di CO#/coppia** | |

| | Descrizione | Risultato |
|---|---|---|
| **Percentuale di materiale riciclato** | | |
| | Product | 13% |
| | Confezione | 99% |

Calcolo delle emissioni di CO#:
I valori sono arrotondati a due cifre decimali.
Queste analisi vengono effettuate utilizzando i nostri calcolatori ambientali, sviluppati all'interno del Gruppo Cortina. I valori relativi alle emissioni di CO# sono validi al momento del calcolo e possono essere soggetti a variazioni.