SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Medium

# ELIANE 01

조절 가능한 벨크로 스트랩이 있는 스포티한 디자인

스포티한 엘리안 신발은 뛰어난 접지력, **ESD** 보호 기능, 탈착식 풋베드, 조절 가능한 벨크로 조임, 통기성 갑피로 최적의 편안함을 선사합니다. 다양한 산업과 환경에 적합한 이 신발은 발의 땀을 줄여주고 자세를 개선합니다.

$CO_2$ 4.25 kg

| | |
|---|---|
| 갑피 소재 | Lorica |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 |
| 깔창 | SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%) |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 |
| 카테고리 | 01 / SR, FO, HRO, ESD |
| 크기 범위 | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| 스틸 무게 | 0.270 kg |
| 표준화 | EN ISO 20347:2022+A1:2024<br>ASTM F2892:2024 |



BLK



LBL



WHT



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.




옥시그립 **/ SJ** 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 **SRC(SRA+ SRB)** 표준을 충족합니다.





**SRC**
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



탈착식 풋베드
깔창을 정기적으로 교체하거나 개인 정형외과용 깔창을 사용하면 더욱 편안하게 사용할 수 있습니다.



고무 밑창
고무 밑창은 뛰어난 내절단성, 내열성 및 내한성, 추운 온도에서의 높은 유연성, 오일, 연료 및 다양한 화학 물질에 대한 내성 등 다양한 응용 분야에 적합한 다목적 기능을 제공합니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.

## 산업 분야:
케이터링, 청소, 음식 및 음료, 의료

## 주변 환경:
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면

## 유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

## 시험 결과:

| | 설명 | **EN ISO 20347** | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|---|
| 갑피 소재 | **Lorica** | | | |
| | 윗면: 수증기 투과성 | ≥ 0.8 | 4.7 | mg/㎠ /h |
| | 윗면: 수증기 계수 | ≥ 15 | 40.5 | mg/㎠ |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬 | | | |
| | 안감: 수증기 투과성 | ≥ 2 | 21.45 | mg/㎠ /h |
| | 안감: 수증기 계수 | ≥ 20 | 172 | mg/㎠ |
| 깔창 | **SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)** | | | |
| | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클) | 25600/12800 | 25600/12800 | 주기 |
| 러닝 솔 | 파일론/고무 | | | |
| | 아웃솔 내마모성(부피 손실) | ≤ 150 | 76.6 | ㎣ |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | ≥ 0.31 | 0.47 | 마찰 |
| | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.36 | 0.46 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | ≥ 0.19 | 0.32 | 마찰 |
| | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼 | ≥ 0.22 | 0.32 | 마찰 |
| | 정전기 방지 값 | 0.1 - 1000 | N/A | 메가옴 |
| | ESD 값 | 0.1 - 100 | 55.3 | 메가옴 |
| | 뒤꿈치의 에너지 흡수 | ≥ 20 | 24 | J |

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

## 생태 발자국:

| | 설명 | 결과 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| 이산화탄소 배출량 | | | |
| | 재료 | 1.99 | kg |
| | 포장 | 0.10 | kg |
| | 생산 | 1.90 | kg |
| | 운송 | 0.26 | kg |
| | | **4.25 kg** CO2/쌍 | |

| | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 재활용 재료의 비율 | | |
| | Product | 17% |
| | 포장 | 99% |

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.