

SAFETY JOGGER PROFESSIONAL

Medium

ELIANE 01

Tên thiết kế: dây đeo Velcro có thể điều chỉnh

Giày ELIANE thể thao có độ bám tối ưu, khả năng chống tĩnh điện (ESD), đế giày có thể tháo rời, khóa dán có thể điều chỉnh và thân giày thoáng khí. Đôi giày này phù hợp với nhiều ngành nghề khác nhau, giúp đôi chân và cảm thấy thoải mái.

Những vật liệu cao cấp hơn	Lorica
Lót bên trong	Lưới tái chế
Đệm chân SJ	Làm từ mút tái chế (96% vật liệu tái chế)
Đế ngoài	Philon/cao su
Loại	01 / SR, FO, HRO, ESD
Phạm vi kích thước	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Trọng lượng thép	0.270 kg
Tiêu chuẩn	EN ISO 20347:2022+A1:2024 ASTM F2892:2024

CO2 4.25 kg



BLK



LBL



WHT



Xả tĩnh điện

ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và ngăn ngừa bắt lửa do tích điện. Điện trở từ 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Tay cầm Oxy / Tay cầm SJ

Đế ngoài bằng cao su công nghệ Oxytraction bám đường tuyệt vời trên cả sàn khô và ướt, đạt tiêu chuẩn SRC (SRA+ SRB).




SRC

Chống trượt là một trong những tính năng quan trọng nhất của giày bảo hộ. SRC cho biết giày đã vượt qua cả bài kiểm tra chống trượt SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.




Đệm lót có thể tháo rời

Thay miếng lót giày thường xuyên hoặc sử dụng miếng lót giày chỉnh hình riêng để thoải mái.



Đế giày cao su

Đế ngoài cao su cung cấp các tính năng linh hoạt giúp chúng phù hợp với nhiều lĩnh vực ứng dụng: khả năng chống cắt, khả năng chịu nhiệt và độ lạnh, tính linh hoạt cao ở nhiệt độ lạnh, khả năng chống dầu và nhiều loại hóa chất.



Phần trên thoáng khí

Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ để đôi chân mát và khô lâu hơn.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Công nghiệp **n:**
phục vụ ăn uố ạnh g, Làm sốcupốẩm m &gĐthuộ c v ề y h ọ c

ường: **Môi** t
rư ờn môigkhô, Bề mặt cự c mịn

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t Đ giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằm phẳ cáphủ hằ nhiệ Khôngtrên lò s

K

	Sự **miêu** t ả	**EN ISO 20347**	ế t ơn vị **đo** l Đ ờn g
	u	ả	q
Nhữ n g vật l iệu **Lorica** **cao** cấp h ơn			
	Top: khả năng ntuấmớch ơ	? 0.8	4.7 ờ mg/cm/g
	Top: hi nuệ sốch ơ	? 15	40.5 mg/cm2
ót bên trong	i **tái** ch ế ó		
	L ớp lót: ntuấmớch ơ	? 2	21.45 ờ mg/cm/g
	lót: hi nuệ sốch ơ	? 20	172 mg/cm2
rong	Đ ệ m **chân SJ làm** t ừ **mút tái** ch ế **(96%** vật l iệu **tái** ch ế)		
	ệ m chân Đch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)	25600/12800	25600/12800 chu kỳ
goài	Đ **Philon/cao su**		
	Ch ố n trượt ngoài (mài mòn)	? 150	76.6 mm
	Chư ố ợt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ợt gót v ề phía t	? 0.31	0.47 ma sát
	rư Cột cố ợt bản - G ố m + NaLS - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.36	0.46 ma sát
	rư Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt gót phía t	? 0.19	0.32 ma sát
	Chư ố ợt SR - G ố m + Glycerin - Trư ợt lùi v ề phía t	? 0.22	0.32 ma sát
	rị ch ố Giá t g tĩnh điệ n	0.1 - 1000	N/A megaohm
	rị ESD Giá t	0.1 - 100	55.3 megaohm
	Hấp thụ năng l ượ ủa gót chân củ	? 20	24 J

kích thước thép: 38

a chúng tôi không có ý kiến thay thế và nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.

hân sinh thái:

	Sự **miêu** t ả	ế t ơn vị **đo** l Đ ờn g
		ả u q
i **CO2 phát** thả		
	V ật l iệu	1.99 kg
	Bao bì	0.10 kg
	ất Sản x u	1.90 kg
	Chuyên ch ở	0.26 kg
		4.25 kg CO2/cặp

	Sự **miêu** t ả	ế t K
		ả u q
ệ vật l Tiệ **tái** ch ế		
	Product	17%
	Bao bì	99%

Tính toán CO2:
rị được Các giá tròn đến hai chữ số thập phân.
Các phân tích này được thực hiện bằng các công cụ tính toán