SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EVELYN 01

Ligero y transpirable todo el día

Evelyn está diseñada para asegurar una comodidad duradera con un estilo moderno y de fácil colocación. Todas las características de seguridad adicionales hacen que este zapato de trabajo sea ideal para profesionales en entornos exigentes, que pasan muchas horas de pie y que necesitan un calzado ligero. Un ajuste perfecto para todos los que llevan una vida activa.

Cubierta	Malla
Forro	Malla
Plantilla	Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)
Suela	Phylon / caucho
Categoría	01 / SRC, ESD
Rango de tamaño	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Peso de la muestra	0.195 kg
Estándar	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012

CO_2 3.40 kg



WHT



LBL



BLK



Oxygrip / SJ Grip
Las suelas de goma con tecnología Oxytraction® proporcionan una excelente tracción tanto en suelos secos como húmedos y cumplen con las normas SRC (SRA+ SRB).



Resistencia al deslizamiento del SRC
Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



Parte superior transpirable
Mayor control de la humedad y temperatura para una mayor comodidad del usuario.



Descarga electrostática (ESD)
La ESD proporciona una descarga controlada de energía electrostática que puede dañar los componentes electrónicos y evita los riesgos de ignición resultantes de las cargas electrostáticas. Resistencia de volumen entre 100 KiloOhm y 100 MegaOhm.



SJ Foam
Cómoda plantilla antiestática extraíble que proporciona un ajuste, una guía y una óptima absorción de impactos en el talón y la parte delantera del pie. Transpirable y absorbe la humedad.

Industrias:
Médico, Servicio de comidas, Limpieza, Alimentos y bebidas

Ambientes:
Superficies extremadamente resbaladizas, Ambiente seco

Instrucciones de mantenimiento:
Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

Resultados de las pruebas:

	Descripción	EN ISO 20347	Resultado	Unidad de medida
Cubierta	**Malla**			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua	≥ 0.8	50.5	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficiente de vapor de agua	≥ 15	404	mg/cm^2 .
Forro	**Malla**			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua	≥ 2	43.7	mg/cm^2 /h
	Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	≥ 20	350	mg/cm^2 .
Plantilla	**Plantilla de espuma reciclada SJ (96 % reciclada)**			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	25600/12800	25600/12800	ciclos
Suela	**Phylon / caucho**			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	≤ 150	129	mm^3
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	≥ 0.28	0.37	fricción
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	≥ 0.32	0.35	fricción
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	≥ 0.13	0.21	fricción
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	≥ 0.18	0.23	fricción
	Valor antiestático	0.1 - 1000	N/A	MegaOhmios
	Valor de la ESD	0.1 - 100	80.6	MegaOhmios
	Absorción de la energía del talón	≥ 20	28	J

Tamaño de la muestra: 38

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marcaSafety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros

Huella ecológica:

	Descripción	Resultado	Unidad de medida
Emisiones de CO#			
	Material	1.15	kg
	Embalaje	0.10	kg
	Producción	1.90	kg
	Transporte	0.26	kg
		3.40 kg de CO# por pareja	

	Descripción	Resultado
Porcentaje de material reciclado		
	Product	19%
	Embalaje	99%

Cálculo de CO#:
Los valores se redondean a dos decimales.
Estos análisis se realizan mediante nuestras propias calculadoras medioambientales, desarrolladas dentro del Grupo Cortina. Los valores de CO# son válidos en el momento del cálculo y pueden estar sujetos a cambios.