SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# EVELYN 01

**Légèreté et respirabilité tout au long de la journée**

Evelyn est conçue pour assurer un confort durable grâce à son style moderne et à son ajustement. Toutes les caractéristiques de sécurité supplémentaires font de cette chaussure de travail la chaussure idéale pour les professionnels dans des environnements exigeants, qui passent de nombreuses heures debout et qui ont besoin de chaussures légères. Un choix idéal pour tous ceux qui ont une vie active.

| | |
|---|---|
| Tige | Mesh |
| Doublure | Mesh |
| Semelle intérieure | Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée) |
| Semelle | Phylon / Caoutchouc |
| Catégorie | 01 / SRC, ESD |
| Tailles disponibles | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Poids de l'échantillon | 0.195 kg |
| Normes | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |

$CO_2$ 3.40 kg



BLK



LBL



WHT



**Oxygrip / SJ Grip**
Les semelles extérieures en caoutchouc dotées de la technologie Oxytraction® offrent une excellente traction sur les sols secs et humides et répondent aux normes SRC (SRA + SRB).




**Antidérapant SRC**
Les semelles antidérapantes sont l'une des caractéristiques les plus importantes des chaussures de sécurité et de travail. Les semelles antidérapantes SRC passent les tests antidérapants SRA et SRB, elles sont testées à la fois sur des surfaces en acier et en céramique.



**Tige respirante**
Gestion accrue de l'humidité et de la température pour un confort prolongé du porteur.



**Décharge électrostatique (ESD)**
L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.



**Mousse SJ**
Semelle intérieure antistatique amovible et confortable, offrant un ajustement, un guidage et une absorption optimale des chocs au niveau du talon et de l'avant-pied. Respirant et absorbant l'humidité.

## Industries:
Médical, Restauration, Nettoyage, Alimentation et boissons

## Environnements:
Surfaces extrêmement glissantes, Environnement sec

## Consignes de maintenance:
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats.
Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

## Résultats des tests:

| | Description | EN ISO 20347 | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|---|
| **Tige** | **Mesh** | | | |
| | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 0.8 | 50.5 | mg/$cm^2$ /h |
| | Tige : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 15 | 404 | mg/$cm^2$ |
| **Doublure** | **Mesh** | | | |
| | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /h |
| | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Semelle intérieure** | **Semelle intérieure en mousse recyclée SJ (96 % recyclée)** | | | |
| | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycles |
| **Semelle** | **Phylon / Caoutchouc** | | | |
| | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume) | ≤ 150 | 129 | $mm^3$ |
| | Semelle antidérapante SRA : talon | ≥ 0.28 | 0.37 | friction |
| | Semelle antidérapante SRA : plateau | ≥ 0.32 | 0.35 | friction |
| | Semelle antidérapante SRB : talon | ≥ 0.13 | 0.21 | friction |
| | Semelle antidérapante SRB : plateau | ≥ 0.18 | 0.23 | friction |
| | Valeur antistatique | 0.1 - 1000 | N/A | MégaOhm |
| | Valeur de l'ESD | 0.1 - 100 | 80.6 | MégaOhm |
| | Absorption de l'énergie du talon | ≥ 20 | 28 | J |

Taille de l'échantillon: 38

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.

## Empreinte carbone:

| | Description | Résultat | Unité de mesure |
|---|---|---|---|
| **émissions de CO2** | | | |
| | Matériel | 1.15 | kg |
| | Emballage | 0.10 | kg |
| | Production | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.40 kg de CO# par paire** | |

| | Description | Résultat |
|---|---|---|
| **Contenu recyclé** | | |
| | Product | 19% |
| | Emballage | 99% |

Calcul du CO2 :
Les valeurs sont arrondies à deux décimales.
Ces analyses sont réalisées à l'aide de nos calculateurs environnementaux internes, développés au sein du groupe Cortina. Les valeurs de CO# sont valables au moment du calcul et peuvent être sujettes à modification.