SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EVELYN 01

Ringan dan bernapas sepanjang hari

Evelyn dirancang untuk memastikan kenyamanan yang tahan lama dengan gaya modern dan mudah dipasang. Semua fitur keamanan ekstra membuat sepatu kerja ini ideal untuk para profesional di lingkungan yang penuh tuntutan, yang berdiri berjam-jam dan membutuhkan alas kaki yang ringan. Sangat cocok untuk siapa saja yang memiliki kehidupan yang aktif.

CO_2 3.40 kg

Bahan atas	Jaring
Lapisan dalam	Jaring
Sol dalam	Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)
Menjalankan sol	Fabel/Karet
Kategori	01 / SRC, ESD
Kisaran ukuran	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Berat baja	0.195 kg
Standardisasi	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



WHT



LBL



BLK



Oxygrip / SJ Grip
Sol karet dengan teknologi Oxytraction® memastikan cengkeraman yang sangat baik di lantai kering dan basah serta memenuhi standar SRC (SRA+ SRB).



SRC
Sol anti selip adalah salah satu fitur terpenting dari sepatu pengaman dan sepatu kerja. Sol tahan selip SRC lulus uji selip SRA dan SRB, diuji pada permukaan baja dan keramik.



Bagian atas yang dapat bernapas
Peningkatan kelembapan dan pengaturan suhu untuk kenyamanan pemakaian yang lebih lama.



Pelepasan muatan listrik statis
ESD memberikan pelepasan energi elektrostatik yang terkendali yang dapat merusak komponen elektronik dan mencegah risiko penyalaan akibat muatan elektrostatik. Resistansi volume antara 100 KiloOhm dan 100 MegaOhm.



BUSA SJ
Alas kaki anti-statis yang nyaman dan dapat dilepas yang memberikan kesesuaian, panduan, dan penyerapan guncangan yang optimal di tumit dan kaki depan. Bernapas dan menyerap kelembapan.

Industri:
Medis, Katering, Pembersihan, Makanan & minuman

Lingkungan sekitar:
Permukaan yang sangat halus, Lingkungan kering

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

Hasil pengujian:

	Deskripsi	EN ISO 20347	Hasil	Unit pengukuran
Bahan atas	**Jaring**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	≥ 0.8	50.5	mg / cm^2 / jam
	Sisi atas: koefisien uap air	≥ 15	404	mg / cm^2
Lapisan dalam	**Jaring**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	≥ 2	43.7	mg / cm^2 / jam
	Lapisan: koefisien uap air	≥ 20	350	mg / cm^2
Sol dalam	**Sol busa daur ulang SJ (96% daur ulang)**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	25600/12800	25600/12800	siklus
Menjalankan sol	**Fabel/Karet**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	≤ 150	129	mm^3
	Sol luar tahan selip SRA: tumit	≥ 0.28	0.37	gesekan
	Resistensi slip pada sol luar SRA: datar	≥ 0.32	0.35	gesekan
	Sol luar tahan selip SRB: tumit	≥ 0.13	0.21	gesekan
	Resistensi slip dari sol lari SRB: datar	≥ 0.18	0.23	gesekan
	Nilai antistatis	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Nilai ESD	0.1 - 100	80.6	MegaOhm
	Penyerapan energi pada tumit	≥ 20	28	J

Ukuran Baja: 38

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.

Jejak ekologis:

	Deskripsi	Hasil	Unit pengukuran
Emisi CO#			
	Bahan	1.15	kg
	Kemasan	0.10	kg
	Produksi	1.90	kg
	Transportasi	0.26	kg
		3.40 kg CO#/pasang	

	Deskripsi	Hasil
Persentase bahan daur ulang		
	Product	19%
	Kemasan	99%

Perhitungan CO#:
Nilai-nilai tersebut dibulatkan hingga dua desimal.
Analisis ini dilakukan menggunakan kalkulator lingkungan milik kami sendiri, yang dikembangkan di dalam Cortina Group. Nilai CO# berlaku pada saat perhitungan dilakukan dan dapat berubah sewaktu-waktu.