SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EVELYN 01

軽量で通気性に優れ、一日中快適

Evelynは、モダンなスタイルと簡単なフィッティングで、長時間の快適性を確保するように設計されています。安全性を重視したデザインは、長時間立ち仕事をする人や、軽量な靴が必要な人など、厳しい環境にあるプロフェッショナルに最適です。アクティブな生活を送るすべての人に最適なシューズです。

CO_2 3.40 kg

アッパー	メッシュ
裏地	メッシュ
インソール	SJリサイクルフォームインソール（96%リサイクル素材）
ランニングソール	ファイロン/ラバー
カテゴリー	01 / SRC, ESD
サイズ範囲	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
サンプル重量	0.195 kg
規範	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



LBL



WHT



オキシグリップ / SJグリップ
Oxytraction®テクノロジー搭載のラバーアウトソールは、乾いた床でも濡れた床でも優れたトラクションを発揮し、SRC（SRA+SRB）規格に適合しています。



SRC滑り抵抗
耐滑靴底は、安全靴や作業靴の最も重要な機能の1つです。SRCの耐滑靴底は、SRAとSRBの両方の耐滑試験に合格しており、鉄とセラミックの両方の表面で試験されています。



通気性の良いアッパー
湿度・温度管理を強化し、快適な着心地を実現しました。



静電気放電（ESD）
ESDは、電子部品を損傷する可能性のある静電気エネルギーの制御された放電を提供し、静電気から生じる発火の危険を回避する。100 KiloOhmから100 MegaOhmの間の体積抵抗。



SJフォーム
取り外し可能で快適な帯電防止フットベッドは、かかとと前足部にフィット感とガイダンス、最適な衝撃吸収性を提供します。通気性、吸湿性に優れています。

産業分野:
メディカル, ケータリング, クリーニング, 食品・飲料

エンバイロメント:
極端に滑りやすい路面, ドライ環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20347	結果	測定単位
アッパー	**メッシュ**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	50.5	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	404	mg/㎠
裏地	**メッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	43.7	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	350	mg/㎠
インソール	**SJ リサイクルフォームインソール (96%リサイクル素材)**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**ファイロン/ラバー**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	129	㎣
	アウトソール滑り抵抗 SRA：ヒール	≥ 0.28	0.37	フリクション
	アウトソール滑り抵抗 SRA：フラット	≥ 0.32	0.35	フリクション
	アウトソール滑り止め SRB：ヒール	≥ 0.13	0.21	フリクション
	ランニングソールの耐滑性 SRB：フラット	≥ 0.18	0.23	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	N/A	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	80.6	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	28	J

サンプル数: 38

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	1.15	kg
	包装	0.10	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		3.40 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	19%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。