SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EVELYN 01

하루 종일 가볍고 통기성이 뛰어난 제품

에블린은 모던한 스타일과 편안한 착용감으로 오래도록 편안한 착용감을 보장하도록 설계되었습니다. 모든 추가 안전 기능을 갖춘 이 작업화는 장시간 서서 일해야 하고 가벼운 신발이 필요한 까다로운 환경의 전문가에게 이상적입니다. 활동적인 삶을 사는 모든 사람에게 적합합니다.

CO_2 3.40 kg

갑피 소재	메시
내부 안감	메시
깔창	SJ 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 96%)
러닝 솔	파일론/고무
카테고리	01 / SRC, ESD
크기 범위	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
스틸 무게	0.195 kg
표준화	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



LBL



BLK




WHT



옥시그립 **/ SJ** 그립
옥시트랙션® 기술이 적용된 고무 밑창은 마른 바닥과 젖은 바닥 모두에서 뛰어난 접지력을 보장하며 **SRC**(SRA+ SRB) 표준을 충족합니다.



SRC
미끄럼 방지 밑창은 안전화 및 작업화의 가장 중요한 기능 중 하나입니다. **SRC** 미끄럼 방지 밑창은 강철과 세라믹 표면 모두에서 테스트된 **SRA** 및 **SRB** 미끄럼 테스트를 모두 통과했습니다.



통기성 갑피
향상된 수분 및 온도 조절 기능으로 장시간 편안하게 착용할 수 있습니다.



정전기 방전
ESD는 전자 부품을 손상시킬 수 있는 정전기 에너지의 방전을 제어하고 정전기로 인한 발화 위험을 방지합니다. 체적 저항은 100킬로옴에서 100메가옴 사이입니다.



SJ FOAM
탈부착이 가능한 편안한 정전기 방지 풋베드로 발뒤꿈치와 앞발에 맞는 핏, 가이드 및 최적의 충격 흡수 기능을 제공합니다. 통기성 및 습기 흡수.

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

산업 분야:
의료, 케이터링, 청소, 음식 및 음료

주변 환경:
매우 매끄러운 표면, 건조한 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20347**	결과	측정 단위
갑피 소재	메시			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	50.5	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	404	mg/㎠
내부 안감	메시			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	43.7	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	350	mg/㎠
깔창	**SJ** 재활용 폼 깔창 (재활용 비율 **96%)**			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	파일론/고무			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	129	㎣
	미끄럼 방지 밑창 **SRA:** 뒤꿈치	≥ 0.28	0.37	마찰
	A의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.32	0.35	마찰
	미끄럼 방지 아웃솔 **SRB:** 뒤꿈치	≥ 0.13	0.21	마찰
	러닝 밑창 SRB의 미끄럼 저항: 플랫	≥ 0.18	0.23	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	N/A	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	80.6	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	28	J

사이즈 스틸: 38

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	1.15	kg
	포장	0.10	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		3.40 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	19%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.