SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

# EVELYN 01

**Lichtgewicht en ademend de hele dag lang**

Evelyn is ontworpen om een langdurig comfort te garanderen met een moderne stijl en een eenvoudige pasvorm. Alle extra veiligheidskenmerken maken deze werkschoen ideaal voor professionals in veeleisende omgevingen, die vele uren staan en die behoefte hebben aan lichtgewicht schoeisel. Een perfecte pasvorm voor iedereen met een actief leven.

$CO_2$ 3.40 kg

| | |
|---|---|
| Bovenmateriaal | Mesh |
| Binnenvoering | Mesh |
| Binnenzool | SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled) |
| Loopzool | Phylon/Rubber |
| Categorie | 01 / SRC, ESD |
| Maatbereik | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Gewicht staal | 0.195 kg |
| Normering | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012 |



LBL



BLK



WHT



**Oxygrip / SJ Grip**
Rubberen buitenzolen met Oxytraction® technologie zorgen voor een uitstekende grip op zowel droge als natte vloeren en voldoen aan de SRC (SRA+ SRB) normen.




**SRC**
Slipvaste zolen zijn een van de belangrijkste kenmerken van veiligheids- en werkschoenen. SRC-slipvaste zolen doorstaan zowel SRA- als SRB-sliptesten, ze worden getest op zowel stalen als keramische oppervlakken.



**Ademend bovenwerk**
Verhoogde vocht- en temperatuurregeling voor een langer draagcomfort.



**Elektrostatische ontlading**
ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



**SJ FOAM**
Uitneembaar comfortabel antistatisch voetbed dat zorgt voor pasvorm, geleiding en optimale schokabsorptie in hiel en voorvoet. Ademend en vochtabsorberend.

## Industrieën:
Medisch, Catering, Schoonmaak, Voedsel & dranken

## Omgeving:
Extreem gladde oppervlakken, Droge omgeving

## Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

## Testresultaten:

| | Omschrijving | EN ISO 20347 | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|---|
| **Bovenmateriaal** | **Mesh** | | | |
| | Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 0.8 | 50.5 | mg/$cm^2$ /u |
| | Bovenkant: waterdampcoëfficiënt | ≥ 15 | 404 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenvoering** | **Mesh** | | | |
| | Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp | ≥ 2 | 43.7 | mg/$cm^2$ /u |
| | Voering: waterdampcoëfficiënt | ≥ 20 | 350 | mg/$cm^2$ |
| **Binnenzool** | **SJ Recycled Foam voetbed (96% recycled)** | | | |
| | Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli) | 25600/12800 | 25600/12800 | cycli |
| **Loopzool** | **Phylon/Rubber** | | | |
| | Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies) | ≤ 150 | 129 | $mm^3$ |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel | ≥ 0.28 | 0.37 | wrijving |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak | ≥ 0.32 | 0.35 | wrijving |
| | Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel | ≥ 0.13 | 0.21 | wrijving |
| | Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak | ≥ 0.18 | 0.23 | wrijving |
| | Antistatische waarde | 0.1 - 1000 | N/A | MegaOhm |
| | ESD-waarde | 0.1 - 100 | 80.6 | MegaOhm |
| | Energieabsorptie van de hiel | ≥ 20 | 28 | J |

Maat Staal: 38

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.

## Ecologische voetafdruk:

| | Omschrijving | Resultaat | Maateenheid |
|---|---|---|---|
| **CO#-uitstoot** | | | |
| | Materiaal | 1.15 | kg |
| | Verpakking | 0.10 | kg |
| | Productie | 1.90 | kg |
| | Transport | 0.26 | kg |
| | | **3.40 kg CO2/paar** | |

| | Omschrijving | Resultaat |
|---|---|---|
| **Aandeel gerecycleerd materiaal** | | |
| | Product | 19% |
| | Verpakking | 99% |

CO2-berekening:
De waarden worden afgerond op twee decimalen.
Deze analyses worden uitgevoerd met behulp van onze eigen milieucalculators, die binnen de Cortina Group zijn ontwikkeld. De CO2-waarden zijn geldig op het moment van de berekening en kunnen aan verandering onderhevig zijn.