SAFETY JOGGER
PROFESSIONAL



Light

EVELYN 01

Lekki i oddychający przez cały dzień

Evelyn została zaprojektowana, aby zapewnić długotrwały komfort w nowoczesnym stylu i łatwym dopasowaniu. Wszystkie dodatkowe funkcje bezpieczeństwa sprawiają, że te buty robocze są idealne dla profesjonalistów w wymagających środowiskach, którzy spędzają wiele godzin w pozycji stojącej i potrzebują lekkiego obuwia. Idealne dopasowanie dla każdego, kto prowadzi aktywne życie.

CO_2 3.40 kg

Materiał cholewki	Siatka
Podszewka	Siatka
Wkładka	Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)
Zewnętrzna podeszwa	Phylon/guma
Kategoria	01 / SRC, ESD
Zakres rozmiarów	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
Waga próbki	0.195 kg
Normy	ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012



BLK



LBL



WHT



Oxygrip / SJ Grip
Gumowe podeszwy zewnętrzne z technologią Oxytraction® zapewniają doskonałą przyczepność zarówno na suchych, jak i mokrych podłogach i spełniają standardy SRC (SRA SRB).



Odporność na poślizg SRC
Podeszwy antypoślizgowe to jedna z najważniejszych cech obuwia ochronnego i zawodowego. Podeszwy antypoślizgowe SRC przechodzą testy antypoślizgowe SRA i SRB, są testowane zarówno na powierzchniach stalowych, jak i ceramicznych.



Oddychająca cholewka
Lepsze zarządzanie wilgocią i temperaturą dla większego komfortu noszenia.



Wyładowania elektrostatyczne (ESD)
ESD zapewnia kontrolowane wyładowanie energii elektrostatycznej, która może uszkodzić elementy elektroniczne i uniknąć ryzyka zapłonu spowodowanego ładunkami elektrostatycznymi. Rezystancja objętościowa od 100 kiloomów do 100 megaomów.



Pianka SJ
Wyjmowana wygodna antystatyczna wkładka zapewniająca dopasowanie, prowadzenie i optymalną amortyzację w pięcie i przedniej części stopy. Oddychająca i pochłaniająca wilgoć.

Branże:
Medyczna, Żywnościowy, Czyszczenie, Żywność

Środowiska:
Ekstremalnie śliskie powierzchnie, Suche środowisko

Instrukcje konserwacji:
Aby przedłużyć żywotność butów, zalecamy ich regularne czyszczenie i zabezpieczanie odpowiednimi produktami. Nie susz butów na kaloryferze ani w pobliżu źródła ciepła.

Wyniki badań:

	Opis	EN ISO 20347	Wynik	Jednostka miary
Materiał cholewki	**Siatka**			
	Cholewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 0.8	50.5	mg/cm^2 /h
	Górny: współczynnik pary wodnej	≥ 15	404	mg/cm^2
Podszewka	**Siatka**			
	Podszewka: przepuszczalność pary wodnej	≥ 2	43.7	mg/cm^2 /h
	Podszewka: współczynnik pary wodnej	≥ 20	350	mg/cm^2
Wkładka	**Wkładka SJ z pianki z recyklingu (96%)**			
	Wkładka: odporność na ścieranie (na sucho/mokro) (cykle)	25600/12800	25600/12800	cykle
Zewnętrzna podeszwa	**Phylon/guma**			
	Odporność na ścieranie podeszwy (utrata objętości)	≤ 150	129	mm^3
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: pięta	≥ 0.28	0.37	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRA: płaska	≥ 0.32	0.35	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: pięta	≥ 0.13	0.21	tarcie
	Podeszwa antypoślizgowa SRB: płaska	≥ 0.18	0.23	tarcie
	Wartość antystatyczna	0.1 - 1000	N/A	MegaOhm
	Wartość ESD	0.1 - 100	80.6	MegaOhm
	Absorpcja energii w obszarze pięty	≥ 20	28	J

Wielkość próbki: 38

Nasze buty stale się rozwijają, powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie. Wszystkie nazwy produktów i marka Safety Jogger są zarejestrowane i mogą nie mogą być używane ani powielane w żadnym formacie bez pisemnej zgody z naszej strony.

Ślad ekologiczny:

	Opis	Wynik	Jednostka miary
Emisja CO#			
	Materiał	1.15	kg
	Opakowanie	0.10	kg
	Produkcja	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		3.40 kg CO#/para	

	Opis	Wynik
Udział materiałów pochodzących z recyklingu		
	Product	19%
	Opakowanie	99%

Obliczenia emisji CO#:
Wartości są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.
Analizy te są przeprowadzane przy użyciu naszych własnych kalkulatorów środowiskowych, opracowanych w ramach Grupy Cortina. Wartości emisji CO# są aktualne w momencie obliczeń i mogą ulec zmianie.