

Ușor

## EVELYN 01


## Ușor și respirabil pe tot parcursul zilei

Evelyn este conceput pentru a asigura un confort de lungă durată, cu un stil modern și o montare ușoară. Toate caracteristicile suplimentare de siguranță fac ca acest pantof de lucru să fie ideal pentru profesioniștii din medii solicitante, care petrec multe ore în picioare și care au nevoie de încălțăminte ușoară. O potrivire perfectă pentru toți cei cu o viață activă.

|                        |                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Plasă                                                              |
| Căptușeală             | Plasă                                                              |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                 |
| Talpă exterioară       | Phylon/Cauciuc                                                     |
| Categoria              | 01 / ESD, SRC                                                      |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5<br>JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270 |
| Greutatea eșantionului | 0.195 kg                                                           |
| Norme                  | ASTM F2892:2018<br>EN ISO 20347:2012                               |




WHT



LBL



BLK



## Oxygrip / SJ Grip

Tălpile exterioare din cauciuc cu tehnologie Oxytraction® asigură o tracțiune excelentă atât pe podele uscate, cât și pe cele umede și respectă standardele SRC (SRA+ SRB).



## rezistență la smulgere

Talpa antiderapantă este una dintre cele mai importante caracteristici ale încălțămintei de siguranță și de lucru. Tălpile antiderapante SRC trec atât testele de rezistență la alunecare SRA, cât și SRB, fiind testate atât pe suprafețe din oțel, cât și pe suprafețe ceramice.



## Partea superioară respirabilă

Gestionarea sporită a umidității și a temperaturii pentru un confort sporit al purtătorului.



## Descărcarea electrostatică (ESD)

ESD asigură descărcarea controlată a energiei electrostatice care poate deteriora componentele electronice și evita riscurile de aprindere care rezultă din sarcinile electrostatice. Rezistența volumului între 100 KiloOhm și 100 MegaOhm.



## Spumă SJ

Talpă confortabilă antistatică detașabilă care asigură potrivire, ghidare și absorbție optimă a șocurilor în călcâi și în partea anterioară a piciorului. Transpirabil și care absoarbe umezeala.

**Industrii:**  
Medical, Catering, Curățenie, Alimente și băuturi

**Mediile:**  
Suprafețe extrem de alunecoase, Mediu uscat

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                 | Unitatea de măsură    | Rezultat    | EN ISO 20347 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| Partea superioară | Plasă                                                           |                       |             |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup> /h | 50.5        | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                         | mg/cm <sup>2</sup>    | 404         | ≥ 15         |
| Căptușeală        | Plasă                                                           |                       |             |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                     | mg/cm <sup>2</sup> /h | 43.7        | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                       | mg/cm <sup>2</sup>    | 350         | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | Talpă din spumă SJ                                              |                       |             |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)           | cicluri               | 25600/12800 | 25600/12800  |
| Talpa exterioară  | Phylon/Cauciuc                                                  |                       |             |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum) | mm <sup>3</sup>       | 129         | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi         | fricțiune             | 0.37        | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat           | fricțiune             | 0.35        | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi         | fricțiune             | 0.21        | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat           | fricțiune             | 0.23        | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                            | MegaOhm               | N/A         | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                    | MegaOhm               | 80.6        | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                 | J                     | 28          | ≥ 20         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com